

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/afriso-silownik-do-zaworu-mieszajacego-arm-proclick-p-854.html>



AFRISO Siłownik do zaworu mieszającego ARM PROCLICK

Cena	520,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ARM PROCLICK
Kod producenta	ARM PROCLICK
Producent	Afriso

Opis produktu

AFRISO Siłownik do zaworu mieszającego ARM PROCLICK

Siłowniki elektryczne ARM ProClick przeznaczone są do sterowania obrotowymi zaworami mieszającymi, które wymagają maksymalnego momentu obrotowego 6 Nm. Ich zakres obrotu to 90°. Możliwe jest również operowanie siłownikiem w trybie ręcznym przy użyciu pokrętła.

Dwustronna skala na pokrętle określa stopień otwarcia zaworu. Duże diody LED wskazują kierunek obrotu zaworu oraz działanie wyłącznika pomocniczego. Ręczne obracanie zaworu jest możliwe dzięki zastosowaniu prostego w użyciu sprzęgła w formie przycisku. Siłowniki dostarczane są z przewodem elektrycznym o długości 2 m z żyłami wyraźnie oznaczonymi kolorami. Przewód połączony jest z siłownikiem poprzez wtyczkę, zabezpieczoną pokrywką.

Montaż siłownika ARM ProClick na zaworach mieszających ARV ProClick odbywa się bez użycia narzędzi oraz bez dodatkowych części czy adapterów. Siłowniki ARM ProClick można zamontować także na zawory poprzedniej generacji ARV oraz na zaworach innych producentów.

INNOWACYJNY System ProClick!

Największą przewagą nowej generacji zaworów mieszających ARV ProClick i siłowników elektrycznych ARM ProClick jest innowacyjny system **ProClick!**

Dzięki niemu, **montaż nowego siłownika ARM ProClick na nowym zaworze ARV ProClick** sprowadza się do dwóch prostych kroków:

1. **Zdjęcie pokrętła** z zaworu ARV ProClick.
2. **Nałożenie** na niego **siłownika** ARM ProClick.

A to wszystko **bez żadnych dodatkowych elementów** i użycia narzędzi. Tak po prostu!

Pokrętło i niebieski pierścień ograniczający, zamontowane są na zaworze **na zatrzask**. Pod pokrętłem zawsze znajduje się **przykręcony adapter** do siłowników elektrycznych ARM ProClick. Montaż siłownika odbywa się poprzez nasunięcie go na zawór z adapterem w dogodnej dla użytkownika pozycji. Aby zsunąć siłownik z zaworu wystarczy tylko nacisnąć i przytrzymać przycisk zwalniający mechanizm blokujący.

Charakterystyka:

- **napięcie zasilania:** 230 V AC
- **czas obrotu o 90°:** 120 sekund
- **moment obrotowy:** 6 Nm
- **długość:** 126
- **rodzaj sterowania:** 3-punktowe