PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 02:06

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/blaze-natural-25-kw-plus-kociol-na-drewno-p-2853.html



BLAZE NATURAL 25 kW PLUS kocioł na drewno

Cena	**18 900,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Unikalny kocioł zgazowujący drewno z wentylatorem wyciągowym i jednostką sterującą do regulacji mocy

- Certyfikowana regulacja mocy w zakresie 30–100 % umożliwia instalację BEZ bufora 4 patenty w jednym kotle
- Doskonały stosunek ceny do wydajności
- Prosta wymiana istniejących kotłów niezgodnych z wymogami
- Niskie zużycie paliwa, długa żywotność kotła
- Sprawność 90 % w całym zakresie mocy
- Wymagany ciąg kominowy 10 Pa Bardzo niskie zużycie energii. Przy odpowiednim ciągu kominowym możliwa jest praca bez wentylatora
- Spełnia ECODESIGN, klasa energetyczna kotła A+ 5 klasa emisji, kocioł certyfikowany zgodnie z EN 303-5

Regulator umożliwia łatwe nastawienie żądanej mocy kotła za pomocą pokrętła. Regulator steruje mocą w zależności od temperatury spalin. Osobny przycisk przełącza wentylator wyciągowy na maksymalną moc, co zapewnia bezproblemowe ładowanie paliwa bez dymu.

Zalety kotła zgazowującego drewno BLAZE NATURAL PLUS

Mechaniczne wykrywanie pozostałości paliwa

Ten unikalny system zapewnia automatyczną pracę palacza, dzięki czemu w momencie spadku ilości paliwa w komorze podawania następuje wyłączenie wentylatora i zatrzymanie procesu spalania. Ta precyzyjna detekcja utrzymuje warstwę palacza w komorze spalania przez kilka godzin, co kilkakrotnie zmniejsza liczbę roztopów w kotle w sezonie.

Ochrona przed korozją w niskich temperaturach

Wbudowany termostat i specjalna konstrukcja mieszacza w korpusie kotła zapewniają ochronę kotła. Możliwe jest pojedyncze podłączenie bez konieczności stosowania pomp. Znaczne oszczędności przy instalacji i bezpiecznej eksploatacji. (wyposażenie opcjonalne w wybranych kotłach)

Trójstronny nawiew powietrza

Zapewnia on równomierne spalanie paliwa i umożliwia wysokiej jakości spalanie paliw o różnej wielkości. Powietrze wstępnie osuszające, które jest doprowadzane (w razie potrzeby) do górnej części komory, osusza mokre paliwo, dzięki czemu można je dobrze spalić i utrzymać wysoką sprawność kotła oraz niskie wartości emisji

Ochrona przed korozją za pomocą izolowanego systemu kompaktowej komory ciepłej

W izolowanej kompaktowej komorze załadowczej ściany nie są bezpośrednio chłodzone wodą. Dzięki temu mają one wyższą

temperaturę, co zapobiega kondensacji i osadzaniu się smoły. Okres eksploatacji tej koncepcji kotła jest kilkakrotnie dłuższy niż w przypadku konwencjonalnych kotłów zgazowujących. Komorę można wymienić.

Stopniowane dno komory zgazowania

Zapewnia on automatyczne usuwanie popiołu z komory spalania podczas spalania i eliminuje konieczność czyszczenia przed ponownym przetopem. Możliwość sterowania mocą kotła na najwyższym poziomie Umożliwia on bezpośrednie ustawienie żądanej mocy kotła w procentach i sterowanie kotłem podczas pracy. Zmniejszenie mocy zapewnia długi czas palenia w kotle przy porównywalnej jakości spalania jak przy ustawieniu mocy na 100 %.

Możliwość zainstalowania kotła bez zbiornika akumulacyjnego

Dzięki wyjątkowej możliwości regulacji w zakresie 30–100 %, kotły BLAZE NATURAL PLUS spełniają wymagania prawne dotyczące instalacji bez zbiornika akumulacyjnego. Jednak podłączenie bez zbiornika akumulacyjnego zalecamy tylko w instalacjach (budynkach), w których warunki są do tego odpowiednie.

Dysza odrzutowa

W modelach BN i BG zastosowano specjalną konstrukcję dna w kształcie promienia, która zapewnia wysoką jakość zgazowania paliwa przy bardzo niskiej emisji. Jednocześnie umożliwia on pracę wyłącznie na ciągu kominowym

Parametry techniczne

Moc znamionowa (kW)	26
Moc regulowana (kW)	7,6-26
Sprawność (%)	90
Klasa emisji	5
Klasa energetyczna	A+
Długość polan (mm)	330
Objętość komory załadunkowej (l)	80
Ciężar kotła (kg)	340
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)	3
Objętość przestrzeni wodnej (l)	40
Wymagany ciąg kominowy (Pa)	10