PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 05:32

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/bojler-do-kotlow-co-z-wezownica-galmet-300-l-p-1504.html



Bojler do kotłów C.O. z wężownicą Galmet 300 l

Cena	**3 110,00 zł**
Numer katalogowy	**26-308000N**
Kod producenta	**26-308000N**
Kod EAN	**5901224557118**
Zakres klas efektywności energetycznej	**A++ - G**
Rodzaj	**do kotłów C.O.**
EAN (GTIN)	**5901224557118**
Pojemność	**300**
Głębokość produktu	**67**
Wariant	**z wężownicą**
Kod producenta	**26-308000N**
Klasa efektywności energetycznej	**B**
Typ	**pojemnościowy**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**120**
Szerokość produktu	**67**
Wysokość produktu	**161.5**
Orientacja	**pionowa**
Marka	**Galmet**

Opis produktu

Wymiennik c.w.u. Tower z wężownicą spiralną, stojący SGW(S 300

- Wężownica dedykowana do zasilania z wszystkich typów kotła c.o.
- Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS®.
- Dodatkowe zabezpieczenie gwarantują dwie anody magnezowe.
- Bezobsługowa anoda tytanowa i zawór bezpieczeństwa w opcji.
- Przyłącza ukryte z tyłu. Termometr i nóżki poziomujące w standardzie.
- Klasa energetyczna do A.

Wygodna instalacja

W wymienniku Tower przyłącza hydrauliczne podłączane są z tyłu wymiennika. Zapewnia to wygodny montaż i ułatwia codzienną eksploatację. W tylnej części znajduje się również mufa do czujnika z kotła c.o. i mufa do przyłączenia pompy cyrkulacyjnej. Po zastosowaniu, w instalacji c.w.u., pompy cyrkulacyjnej, możliwy jest, natychmiastowy pobór wody o stałej temperaturze, w każdym punkcie poboru. Dla zapewnienia stabilności zbiornika, każdy wymiennik Tower wyposażony jest w regulowane nóżki poziomujące.

Zasilanie

Wężownica spiralna, o dużej powierzchni, umieszczona w dolnej części zbiornika, gwarantuje optymalne wykorzystanie pojemności zbiornika. Podłączona do dowolnego kotła c.o., lub kominka podgrzewa w danej chwili możliwie dużą ilość wody użytkowej. Wymiennik SGW(S) Tower może być również zasilany za pomocą grzałki elektrycznej, instalowanej z kompletem elektrycznym GE lub dodatkowych grzałek instalowanych na flanszy, w otworze rewizyjnym. Stosowanie zestawu grzałek, na flanszy zapewnia szybki dostęp do ciepłej wody użytkowej, bez potrzeby uruchamiania kotła centralnego ogrzewania, np. w okresie letnim.

Sprawdzona izolacja

Najwydajniejsza praca wymiennika ciepłej wody, to oprócz doskonałej wężownicy, zasługa odpowiedniego ocieplenia. Gruba warstwa twardej izolacji poliuretanowej zapewnia podwyższoną ochronę a tym samym długie utrzymanie temperatury wody i niskie koszty eksploatacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Stosowana w ogrzewaczach Galmet emalia EXTRA GLASS®, to emalia ceramiczna nakładana metodą „na mokro”, równomiernie na całej powierzchni wymiennika. Dodatkowo wspierana przez dwie anody magnezowe stanowi gwarancję higienicznego użytkowania. Bezobsługowe użytkowanie zapewnia stosowanie aktywnych anod tytanowych. Dobierane w zależności od pojemności zbiornika nie wymagają serwisowania.

Aktywne anody tytanowe:

- Dla pojemności do 300 litrów – mała anoda tytanowa.

Idealny do każdego domu

Wymiennik c.w.u. Tower w obudowie typu PVC oferowany jest w kolorze szarym.

DANE TECHNICZNE:

- **pojemność magazynowa* (l.):** 309
- **ErP klasa efektywności energetycznej - pianka poliuretanowa:** B
- **max. temperatura pracy zbiornika (°C):** 95
- **max. temperatura pracy wymiennika (°C):** 110
- **max. ciśnienie pracy zbiornika (MPa):** 1
- **max. ciśnienie pracy wymiennika (MPa):** 1.6
- **powierzchnia wymiennika (m2):** 1.4
- **pojemność wymiennika (l.):** 9.8
- **moc wymiennika (70/10/45°C) (kW):** 33.6
- **wydajność wymiennika (70/10/45°C) (l/h):** 800
- **anoda magnezowa górna (mm (gwint)):** 38x400 (górna dennica korek 5/4")
- **anoda magnezowa dolna (mm):** 38x200 (otwór rewizyjny śruba M8)
- **h1 - dopływ zimnej wody (Gw) (" / mm):** 1 / 130
- **h2 - odpływ wody do c.o. (Gw) (" / mm):** 1 / 280
- **h3 - osłona czujnika (O) (" / mm):** 3/8 / 435
- **crk - cyrkulacja (Gw) (" / mm):** 3/4 / 650
- **h4 - dopływ gorącej wody z c.o. (Gw) (" / mm):** 1 / 750
- **h5 - odpływ c.w.u. (Gw) (" / mm):** 1 / 1355
- **mufa do montażu kpl. elektry. (Gw) ("):** 6/4
- **otwór rewizyjny (O):** 180/120
- **d - średnica wewnętrzna (mm):** 550
- **D - zewnętrzna średnica zbiornika (O):** 670
- **L - wysokość z izolacją (mm):** 1615

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl