

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/centrala-wentylacyjna-defro-air-drx-500-v-opti-p-1412.html>



Centrala wentylacyjna Defro Air DRX 500 V OPTI

Cena **11 683,77 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **3 dni**

Producent **Defro**

Opis produktu

Centrala wentylacyjna Defro Air DRX 500 V OPTI o wydajności 550 m3/h

System rekuperacji DEFRO umożliwia wymianę powietrza w budynkach, czyli powietrze doprowadzane jest z zewnątrz przez czerpnię oraz kanały do centrali wentylacyjnej, gdzie przechodzi przez wymiennik ciepła, w którym dochodzi do wymiany energii, odzysku „ciepła” z powietrza wywiewanego. Następnie powietrze nawiewane jest do pomieszczeń takich jak salony, pokoje dzieńne, sypialnie czy gabinety.


Powietrze wywiewane jest z pomieszczeń takich jak kuchnie, łazienki, wc, a po przejściu przez wymiennik wyrzucane jest kanałami oraz wyrzutnią na zewnątrz.

- **wymiennik krzyżowo - przeciwbieżny** o najwyższej sprawności odzysku ciepła Core
- **niskoenergetyczne wentylatory EC** – gwarantujące niskokosztową, cichą i niezawodną pracę przez długie lata eksploatacji
- **dotykowy panel w cenie rekuperatora**
- **cicha praca** dzięki optymalnie dobranym komponentom i izolacji
- nowoczesny design
- jednostka odwracalna
- **uchwyt do montażu ściennego w zestawie**
- **nagrzewnica wstępna** dla jeszcze większej kontroli wymiennika przed zamarznięciem
- **100% bypass obiegu letniego**

Schemat rekuperatora:



Wymiary rekuperatora:



Jedynie 100% bypass daje gwarancję **świeżego i chłodnego powietrza** w okresie letnim.



Sterownik:

- **kolorowy wyświetlacz 4,3"**
- optymalizacja do potrzeb budynku maksymalnej wydajności wydajności centrali.
- posiada zabezpieczenie temperaturowe (termik)
- **potrójne zabezpieczenie wymiennika przez zasronieniem** (nagrzewnica wstępna, dysbalans nawiewu/wywiewu, ograniczenie przepływu)

- **5 czujników temperatury** obsługiwanych przez jeden regulator
- automatyczne sterowanie 100 % - by-pass
- możliwość rozszerzenia o sterowanie bezprzewodowe o moduł komunikacji internetowej ST-505 (LAN) lub **moduł komunikacji internetowej WiFi RS** do komunikacji mobilnej e-Modul

Parametr	j.m.	DRX OPTI			
		250 VS	300 H 300 V	400 H 400 V	500 H 500 V
Wydatek powietrza	m³/h	200	350	450	550
Spręż dyspozycyjny	Pa	do 150	do 200		
Pobór mocy wentylatorów¹	W	166	166	338	338
Moc nagrzewnicy	W	500	500	500	500
Znamionowe napięcie zasilania i częstotliwość	AC	230 V/50 Hz			
Typ bezpiecznika		nadprądowy, wyl. instalacyjny C6			
Poziom mocy akustycznej	dB(A)	41	41	45	47
Waga	kg	48	60 - wersja H 64 - wersja V		
Klasa zastosowanych filtrów		ISO Coarse ≥ 65 %			
Stopień ochrony		IP 40			
Klasa izolacji urządzenia		I			
Zakres temperatury pracy	°C	5-45			
Dopuszczalna wilgotność	%	do 90%			
Średnica przewodów wentylacyjnych	mm	125	200		
Zakres regulacji stopek	mm	20-38			

¹) Moc przy maksymalnym obciążeniu wentylatorów.