

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/circula-pompa-obiegowa-helio-2540-180-p-812.html>



CIRCULA pompa obiegowa HELIO 25/40 - 180

Cena	460,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	Circula
Długość montażowa [mm]	180
Wysokość podnoszenia [m]	4

Opis produktu

CIRCULA pompa obiegowa HELIO 25/40 - 180

Pompa elektroniczna Circula ma szerokie zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnych, solarnych i pomp ciepła. Jej zastosowanie w porównaniu z pompami sterowanymi tradycyjnie daje oszczędność energii elektrycznej nawet do 80%. Urządzenie jest zgodne z normami europejskimi EN 60335-1 i EN 60335-2-51 oraz posiada certyfikat zgodności CE wydany przez VOV Certification & Testing Laboratory w Londynie.

Pompa CIRCULA HELIO to łatwe w obsłudze, ciche i niezawodne urządzenie przeznaczone do cyrkulacji wody w układach centralnego ogrzewania w budownictwie jednorodzinnym, grzewczych systemach solarnych, instalacjach klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Na panelu sterowania znajduje się pokrętko, którym można ustawić tryb AUTO lub jeden z 6 biegów co pozwala dostosować pracę pompy do charakterystyki instalacji. Urządzenie objęte jest serwisem 48h do domu klienta.

Tryby pracy pompy:

- **Auto** - automatyczne dostosowanie ciśnienia i wydajności pompy do zapotrzebowania ze strony instalacji. Praca w tym trybie pozwala na optymalne zużycie energii.

Dane techniczne:

Wydajność max: 38 l/min (2,3 m³/h)

Wysokość podnoszenia max: 6 m

Regulowana prędkość obrotowa: 6 zakresów + tryb AUTO

Pobór prądu: 5 - 22 W

Zasilanie: 230 V / 50Hz

Klasa ochrony: IP44

Klasa izolacji: F

Klasa energetyczna: A

Samoodpowietrzająca konstrukcja

Temperatura cieczy: od -10 do 110°C

Długość montażowa: 180 mm

Średnica króćców bez śrubunków / ze śrubunkami: 1 1/2" / 1"

Rodzaj pompowanej cieczy: woda grzewcza oraz woda-glikol w stosunku 1:1

Maksymalne ciśnienie w układzie: 10 bar

W komplecie:

- przewód elektryczny 0.8 m z wtyczką
- 2 półśrubunki stalowe z uszczelkami