PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:46

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/circula-pompa-obiegowa-helio-2540-180-p-812.html



CIRCULA pompa obiegowa HELIO 25/40 - 180

Cena	**460,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Producent	**Circula**
Długość montażowa [mm]	**180**
Wysokość podnoszenia [m]	**4**

Opis produktu

CIRCULA pompa obiegowa HELIO 25/40 - 180

Pompa elektroniczna Circula ma szerokie zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnych, solarnych i pomp ciepła.
Jej zastosowanie w porównaniu z pompami sterowanymi tradycyjnie daje oszczędność energii elektrycznej nawet do 80%.
Urządzenie jest zgodne z normami europejskimi EN 60335-1 i EN 60335-2-51 oraz posiada certy.kat zgodności CE wydany przez VOV Certi.cation & Testing Laboratory w Londynie.

Pompa CICURILA HELIO to łatwe w obsłudze, ciche i niezawodne urządzenie przeznaczone do cyrkulacji wody w układach centralnego ogrzewania w budownictwie jednorodzinnym, grzewczych systemach solarnych, instalacjach klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Na panelu sterowania znajduje się pokrętło, którym można ustawić tryb AUTO lub jeden z 6 biegów co pozwala dostosować pracę pompy do charakterystyki instalacji.
Urządzenie objęte jest serwisem 48h do domu klienta.

Tryby pracy pompy:
*- **Auto** - automatyczne dostosowanie ciśnienia i wydajności pompy do zapotrzebowania ze strony instalacji. Praca w tym trybie pozwala na optymalne zużycie energii.*

Dane techniczne:

Wydajność max: 38 l/min (2,3 m3/h)
Wysokość podnoszenia max: 6 m
Regulowana prędkość obrotowa: 6 zakresów + tryb AUTO
Pobór prądu: 5 - 22 W
Zasilanie: 230 V /50Hz
Klasa ochrony: IP44
Klasa izolacji: F
Klasa energetyczna: A
Samoodpowietrzająca konstrukcja
Temperatura cieczy: od -10 do 110o C
Długość montażowa: 180 mm
Średnica króćców bez śrubunków / ze śrubunkami: 1 1/2" / 1"
Rodzaj pompowanej cieczy: woda grzewcza oraz woda-glikol w stosunku 1:1
Maksymalne ciśnienie w układzie: 10 bar

W komplecie:

- *przewód elektryczny 0.8 m z wtyczką*
- *2 półśrubunki stalowe z uszczelkami*