

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/circula-pompa-obiegowa-helio-2560-130-z-wtyczka-p-2452.html>



CIRCULA pompa obiegowa HELIO 25/60 - 130 Z WTYCZKĄ

Cena	488,00 zł
Numer katalogowy	CIRCULA pompa obiegowa HELIO 25/60 - 180
Kod producenta	CIRCULA pompa obiegowa HELIO 25/60 - 180
Przyłącze wody (")	1 1/2
Kod producenta	CIRCULA pompa obiegowa HELIO 25/60 - 180
Maksymalna temperatura cieczy	100
Marka	Circula

Opis produktu

CIRCULA pompa obiegowa HELIO 25/60 - 130 Z WTYCZKĄ

Pompa elektroniczna Circula ma szerokie zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnych, solarnych i pomp ciepła. Jej zastosowanie w porównaniu z pompami sterowanymi tradycyjnie daje oszczędność energii elektrycznej nawet do 80%. Urządzenie jest zgodne z normami europejskimi EN 60335-1 i EN 60335-2-51 oraz posiada certyfikat zgodności CE wydany przez VOV Certification Testing Laboratory w Londynie.

Pompa CIRCULA HELIO to łatwe w obsłudze, ciche i niezawodne urządzenie przeznaczone do cyrkulacji wody w układach centralnego ogrzewania w budownictwie jednorodzinny, grzewczych systemach solarnych, instalacjach klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Na panelu sterowania znajduje się pokrętko, którym można ustawić tryb AUTO lub jeden z 6 biegów co pozwala dostosować pracę pompy do charakterystyki instalacji. Urządzenie objęte jest serwisem 48h do domu klienta. Tryby pracy pompy: - Auto- automatyczne dostosowanie ciśnienia i wydajności pompy do zapotrzebowania ze strony instalacji. Praca w tym trybie pozwala na optymalne zużycie energii.



Parametry techniczne

- **Wydajność max:** 2,7 m³/h
- **Wysokość podnoszenia max:** 6 m
- **Regulowana prędkość obrotowa:** 6 biegów + tryb AUTO
- **Ciśnienie pracy max:** 10 bar
- **Średnica przyłączy bez śrubunków/ze śrubunkami:** 1 1/2" / 1"
- **Długość montażowa:** 130 mm
- **Moc silnika:** 5 - 45 W
- **Zasilanie:** 230 V
- **Zastosowanie:** woda grzewcza, woda-glikol (1:1)
- **Zakres temperatury cieczy tłoczonej:** -10 - 110o C
- **Klasa izolacji:** F
- **Stopień ochrony:** IP 44
- **Klasa energetyczna:** A
- **Współczynnik efektywności energetycznej:** EEI<0,20
- **Samoodpowietrzająca konstrukcja**

Konstrukcja

- korpus pompy - żeliwo
- obudowa silnika - aluminium
- wirnik - kompozyt
- wał - ceramika
- łożyska - ceramika

Cechy i zalety

- intuicyjna obsługa
- mały pobór prądu - oszczędność energii elektrycznej
- szybki montaż
- wysoka sprawność
- niezawodność
- 6 biegów i tryb Auto

Zawartość zestawu

- pompa CIRCULA HELIO 15/60 130
- uszczelki pod półśrubunki
- wtyczka do gniazda
- instrukcja obsługi
- 24 miesięczna gwarancja