PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:29

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/circula-pompa-obiegowa-helio-2560-130-z-wtyczka-p-2452.html



CIRCULA pompa obiegowa HELIO 25/60 - 130 Z WTYCZKĄ

Cena	**488,00 zł**
Numer katalogowy	**CIRCULA pompa obiegowa HELIO 25/60 - 180**
Kod producenta	**CIRCULA pompa obiegowa HELIO 25/60 - 180**
Przyłącze wody (")	**1 1/2**
Kod producenta	**CIRCULA pompa obiegowa HELIO 25/60 - 180**
Maksymalna temperatura cieczy	**100**
Marka	**Circula**

Opis produktu

CIRCULA pompa obiegowa HELIO 25/60 - 130 Z WTYCZKĄ

Pompa elektroniczna Circula ma szerokie zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnych, solarnych i pomp ciepła.Jej zastosowanie w porównaniu z pompami sterowanymi tradycyjnie daje oszczędność energii elektrycznej nawet do 80%.Urządzenie jest zgodne z normami europejskimi EN 60335-1 i EN 60335-2-51 oraz posiada certy.kat zgodności CE wydany przez VOV Certi.cation Testing Laboratory w Londynie.

Pompa CICURILA HELIO to łatwe w obsłudze, ciche i niezawodne urządzenie przeznaczone do cyrkulacji wody w układach centralnego ogrzewania w budownictwie jednorodzinnym, grzewczych systemach solarnych, instalacjach klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Na panelu sterowania znajduje się pokrętło, którym można ustawić tryb AUTO lub jeden z 6 biegów co pozwala dostosować pracę pompy do charakterystyki instalacji.Urządzenie objęte jest serwisem 48h do domu klienta. Tryby pracy pompy:- Auto- automatyczne dostosowanie ciśnienia i wydajności pompy do zapotrzebowania ze strony instalacji. Praca w tym trybie pozwala na optymalne zużycie energii.

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Parametry techniczne

- **Wydajność max:** 2,7 m3/h
- **Wysokość podnoszenia max:** 6 m
- **Regulowana prędkość obrotowa**: 6 biegów + tryb AUTO
- **Ciśnienie pracy max**: 10 bar
- **Średnica przyłączy bez śrubunków/ze śrubunkami:** 1 1/2" / 1"
- **Długość montażowa:** 130 mm
- **Moc silnika**: 5 - 45 W
- **Zasilanie:** 230 V
- **Zastosowanie:** woda grzewcza, woda-glikol (1:1)
- **Zakres teperatury cieczy tłoczonej:** -10 - 110o C
- **Klasa izolacji**: F
- **Stopień ochrony:** IP 44
- **Klasa energetyczna**: A
- **Współczynnik efektywności energetycznej**: EEI<0,20
- **Samoodpowietrzająca konstrukcja**

Konstrukcja

- korpus pompy - żeliwo
- obudowa silnika - aluminium
- wirnik - kompozyt
- wał - ceramika
- łożyska - ceramika

Cechy i zalety

- intuicyjna obsługa
- mały pobór prądu - oszczędność energii elektrycznej
- szybki montaż
- wysoka sprawność
- niezawodność
- 6 biegów i tryb Auto

Zawartość zestawu

- pompa CIRCULA HELIO 15/60 130
- uszczelki pod półśrubunki
- wtyczka do gniazda
- instrukcja obsługi
- 24 miesięczna gwarancja