

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/diamond-listwa-sterujaca-silownikami-8-stref-bezprzewodowa-p-1910.html>



DIAMOND LISTWA STERUJĄCA SIŁOWNIKAMI 8 STREF BEZPRZEWODOWA

Cena	475,00 zł
Numer katalogowy	ST-23
Kod producenta	ST-23
Kod EAN	5907547678783
Moc	1
EAN (GTIN)	5907547678783
Szerokość	1
Kod producenta	ST-23
Rodzaj	wodne
Długość	1
Powierzchnia grzewcza	1
Marka	Diamond

Opis produktu



LISTWA STERUJĄCA SIŁOWNIKAMI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO: 8 STREF, BEZPRZEWODOWA (RTH8DPRO)

NR KAT. ST-23

Bezprzewodowa listwa sterująca siłownikami ogrzewania podłogowego przeznaczona do montażu w skrzynkach elektrycznych. AURATON 8D PRO RTH współpracuje z bezprzewodowymi regulatorami temperatury. Umożliwia jednocześnie sterowanie pracą pompy centralnego ogrzewania oraz urządzeniem grzewczym.

Właściwości

- 8 stref grzewczych.
- Do każdej strefy możliwe jest podłączenie do 3 siłowników AURATON TE 230 lub AURATON TE 230PRO.
- Każda strefa grzewcza jest monitorowana przez bezprzewodowy regulator temperatury AURATON (np. 200R, R25R, R30R, 3021R, T-1)
- Prosty w obsłudze oraz w montażu na szynie DIN.
- Sterowanie pompą obiegową C.O.
- Sterowanie kotłem C.O. poprzez przekaźnik ze stykami bezpotencjałowymi.
- Przeznaczony do współpracy z bezprzewodowymi regulatorami temperatury.
- Dla ułatwienia montażu przyłącza są zaopatrzone w wyciągane zaciski. Przed wykonaniem podłączeń kablowych można je odłączyć od sterownika.
- Wyposażony w funkcję TEST – pozwalającą sprawdzić zasięg sygnału współpracujących urządzeń bezprzewodowych.

Dane techniczne

Zasilanie: 230VAC 50Hz

Ilość sterowanych niezależnie stref grzewczych: 8

Możliwość przypisania maksymalnie: 8 bezprzewodowych termostatów

Obciążalność wyjść sterujących głowicami 230V: 30 W na strefę do 3 siłowników marki AURATON

Obciążalność wyjścia pompy CO: 230V 200 W

Obciążalność przekaźnika: 230V AC, 2A (styki bezpotencjałowe COM, NO, NC)

Pobór mocy: ok. 1,5W

Sygnalizacja pracy: optyczna (diody) i akustyczna

Miejsce montażu: obudowa na szynę DIN

Dodatkowe funkcje: tryb testera bezprzewodowego sygnału LMS

Częstotliwość radiowa RTH: 868MHz

Zasięg działania RTH: w typowym budynku, przy standardowej konstrukcji ścian – ok. 30m w terenie otwartym – do 300m

