

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/duro-zlaczka-pex-wkretna-16x34-gz-p-2834.html>

DURO ZŁĄCZKA PEX WKRĘTNA 16x3/4" GZ



Cena	24,64 zł
Numer katalogowy	DURO ZŁĄCZKA WKRĘTNA ZAPRASOWYWANA
Kod producenta	DURO ZŁĄCZKA WKRĘTNA ZAPRASOWYWANA
Typ	kształtka
Materiał wykonania	inny metal
Kod producenta	DURO ZŁĄCZKA WKRĘTNA ZAPRASOWYWANA
Zastosowanie	wodociągowe
Rodzaj	złączka


Opis produktu

Rozmiar: 16x3/4"

- Złączka wkrętna GZ
- Mosiądz cynowany (mosiądz pokryty cyną aby można było dystrybuować wodę pitną)
- Wysoka jakość wykończenia

Zastosowanie:

- Ogrzewania podłogowego
- Ogrzewania ściennego
- Ciepłej i zimnej wody
- Centralnego ogrzewania



Nowoczesna produkcja

Produkcja rur wielowarstwowych Duro odbywa się na liniach szwajcarskiej firmy NOKIA-MAILLEFFER. Do ich produkcji fabryka w obydwu warstwach wykorzystuje polietylen sieciowany PE-Xb z wkładką aluminiową spawaną doczołowo. Obustronne sieciowanie zapewnia w systemie Duro bezpieczne połączenie kształtki i rury w zakresie temperatur do 110°C i przy ciśnieniu do 10 barów.

Brak obustronnego sieciowania w innych stosowanych w ciepłownictwie systemach powoduje zmianę konsystencji tworzywa i zagraża wysunięciem się rury z zacisku kształtki.

Ważna siła zacisku

W zakresach interesujących nas w ogrzewnictwie temperatur 80-110°C polietylen zmienia konsystencję na półstałą. W takich warunkach siła zacisku, a więc siła połączenia „rura-złączka”, spada drastycznie. Z punktu widzenia zastosowań w ogrzewnictwie najważniejsza informacja to ta, że dzięki sieciowaniu polietylen przestaje być termoplastem i jest odporny na przegrzewy do 110°C. Rura utrzymuje grubość ścianki pod zaciskiem złączki i połączenie pozostaje bezpieczne. Bardzo ważne jest, żeby obie warstwy rury były wykonane z polietylenu sieciowanego (PE-X), ponieważ złączka zaciska jednocześnie



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

warstwę wewnętrzną i zewnętrzną rury wielowarstwowej.