

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/elektroniczna-pompa-obiegowa-ibo-beta-2-25-40180-czarna-p-1745.html>



Elektroniczna pompa obiegowa Ibo BETA 2 25-40/180 czarna

Cena	299,00 zł
Numer katalogowy	BETA 2 25-40/180
Kod producenta	BETA 2 25-40/180
Kod EAN	5903137510693
Typ	pompa
EAN (GTIN)	5903137510693
Przyłącze wody (")	1 1/2
Maksymalna temperatura cieczy	110
Wysokość podnoszenia	4.5
Kod producenta	BETA 2 25-40/180
Informacje o bezpieczeństwie	CE
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.5
Rodzaje pomp	cyrkulacyjna
Maksymalne ciśnienie robocze	0.04
Rozstaw przyłączy	180
Marka	Ibo

Opis produktu

Energooszczędna pompa elektroniczna IBO BETA 2 25-40/180

Dane techniczne :

- Moc : wysokość podnoszenia : 4 mb
- Rozstaw (długość pompy) : 180 mm
- Przyłącze - 1" po przykręceniu śrubunków , 1 1/2" bez śrubunków
- Pobór mocy : od 5W do 22 W
- Maksymalne ciśnienie : 10 bar
- Maksymalna temperatura : do +110 st.
- Przewód z wtyczką : w komplecie
- Zasilanie : 230V
- Stopień ochrony : IP42
- spełnia wymogi właściwe dla pomp klasy energetycznej A



TRYBY PRACY POMPY:

AUTO - (ustawienie fabryczne) automatyczne dostosowanie ciśnienia i wydajności pompy do zapotrzebowania ze strony instalacji.

Praca w tym trybie pozwala na **optymalne zużycie energii**.

BL1 - wyższy poziom charakterystyki proporcjonalnej ciśnienie-wydajność.

Tryb zalecany w przypadkach, kiedy w trybie "Auto" wydajność pompy jest niewystarczająca.

BL2 - niższy poziom charakterystyki proporcjonalnej ciśnienie-wydajność.

Tryb zalecany w przypadku, kiedy w trybie "Auto" wydajność pompy jest zbyt wysoka.

HD1 - wyższy poziom charakterystyki utrzymujący stałą wysokość podnoszenia pompy niezależnie od wydajności

HD2 - niższy poziom charakterystyki utrzymujący stałą wysokość podnoszenia pompy niezależnie od wydajności

HS1, HS2, HS3 - tryby ręczne utrzymujące stałą wysokość

Obniżenie nocne - **Pompa posiada tryb nocny** pompa po wykryciu przez wbudowany czujnik temperatury , obniżenia temperatury o 0,1°C/min w czasie ok 2 godzin - przejdzie w w oszczędny tryb nocny.

W przypadku wzrostu temperatury o ok 10°C - pompa automatycznie wróci do normalnego trybu pracy.

