

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/emalia-akrylowa-do-metalu-sniezka-0-75-l-biel-polysk-p-2070.html>



Emalia akrylowa do metalu Śnieżka 0,75 l biel połysk

Cena	42,49 zł
Numer katalogowy	000000000091010995
Kod producenta	000000000091010995
Kod EAN	5903973011385
Rodzaj	do metalu
EAN (GTIN)	5903973011385
Przeznaczenie	wewnętrzne
Gama kolorystyczna	biały
Deklarowana wydajność	10
Czas pełnego wyschnięcia	5
Kod producenta	000000000091010995
Typ	akrylowa
Cechy dodatkowe	szybkoschnąca
Wielkość opakowania	0.75
Stopień połysku	połysk
Liczba warstw	2
Sposób rozcieńczania	woda
Marka	Śnieżka

Opis produktu

ŚNIEŻKA DO KALORYFERÓW

KOLOR BIAŁY POŁYSK

POJEMNOŚĆ 0,75 L

Śnieżka Do kaloryferów - Modyfikowana emalia akrylowa

odporna na wysokie temperatury

nie żółknie

szybkie wysychanie

zwiększona trwałość powłoki.

Modyfikowana emalia akrylowa Śnieżka do kaloryferów ze względu na swoje doskonałe właściwości: odporność na podwyższone temperatury, brak żółknięcia i doskonałą przyczepność do podłoża przeznaczona jest przede wszystkim do dekoracyjno-ochronnego malowania kaloryferów i elementów instalacji c.o. Może być również stosowana do malowania uprzednio zagruntowanych elementów drewnianych i drewnopochodnych, stalowych, żeliwnych, tynków, podłoży betonowych, płyt gipsowo-kartonowych oraz renowacji starych wymalowań olejno-ftalowych wewnątrz pomieszczeń.

Przygotowanie podłoża

- nie stosować na metale kolorowe, np. miedź
- podłoże przeznaczone do malowania powinno być suche, odkurzone i odtłuszczone
- pokryte rdzą kaloryfery i rury oczyścić szczotką drucianą do czystego metalu
- stare, łuszczące się powłoki farb usunąć mechanicznie, pozostałe dobrze przyczepne fragmenty zmatowić papierem ściernymi odpylić
- odsłonięte metalowe fragmenty podłoża zagruntować szybkoschnącą farbą antykorozyjną Śnieżka Urekor S (dostępna także w kolorze białym)
- Przygotowanie wyrobu
- przed użyciem emalii starannie wymieszać
- stosować o lepkości handlowej
- Malowanie
- nie nakładać emalii na rozgrzane kaloryfery
- malować w temp. powyżej +10°C i wilgotności poniżej 80% płaskim pędzlem z miękkim włosiem, wałkiem lub przez natrysk
- najlepszej jakości powłoki uzyskuje się przez dwukrotne malowanie
- kolejne warstwy nanosić po około 4 godz. (niska temp., duża wilgotność powietrza przedłuża czas schnięcia)
- całkowite utwardzenie się powłoki w warunkach pokojowych uzyskuje się po 24 godz.
- narzędzia po zakończeniu prac umyć w wodzie
- **Wydajność:** do 12m²/z 1 litra przy jednokrotnym nakładaniu
- **Sposób nanoszenia:** płaski pędzel z miękkim włosiem, wałek lub przez natrysk

