

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/ferrati-tarcza-diamantowa-tnaca-i-szlifujaca-supra-115mm-x-22-23mm-3in1-p-1555.html>



## FERRATI TARCZA DIAMENTOWA TNĄCA I SZLIFUJĄCA SUPRA Ø 115MM x 22,23MM 3in1

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Cena                                     | <b>165,00 zł</b>            |
| Numer katalogowy                         | <b>F20101</b>               |
| Kod producenta                           | <b>F20101</b>               |
| Kod EAN                                  | <b>5905806970074</b>        |
| EAN (GTIN)                               | <b>5905806970074</b>        |
| Seria                                    | <b>ADVANTAGE</b>            |
| Średnica otworu                          | <b>22,2mm</b>               |
| Zastosowanie                             | <b>ceramika</b>             |
| Granulacja ziaren ściernych              | <b>Ziarno średnie - P40</b> |
| Kod producenta                           | <b>F20101</b>               |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>0.12</b>                 |
| Rodzaj tarczy                            | <b>tnąca</b>                |
| Średnica tarczy                          | <b>115mm</b>                |
| Liczba sztuk                             | <b>1</b>                    |
| Szerokość rzazu                          | <b>1.6</b>                  |
| Marka                                    | <b>Ferrati</b>              |

### Opis produktu





## Tarcza diamentowa do cięcia/szlifowania 115mm Ferrati Supra: ceramika, gres

Ferrati

F20101

- Bardzo duże zagęszczenie oraz regularny diament powoduje **idealną linie cięcia** obrabianego materiału.
- **Wysoce dokładne cięcie i szlifowanie** wielu typów mineralnych materiałów dekoracyjnych.
- 3 w 1 - doskonale sprawdza się do cięcia **pod kątem 45°, 90°** i szlifowania krawędzi.

Wyjątkowo dopracowana tarcza przeznaczona do precyzyjnego cięcia i do szlifowania krawędzi wszystkich typów płytek ceramicznych i gresowych. Nasza nowatorska koncepcja łączy sprecyzowane i wysokie oczekiwania rzemieślników z szerokim

zastosowaniem wspartym bezkonkurencyjną dynamiką. Unikalna budowa smukłych i skoncentrowanych segmentów ściennych o bardzo dużym skupieniu diamentu otwiera drogę do perfekcji w obróbce, zwłaszcza przy formatowaniu i profilowaniu korekcyjnym okładzin. Oferowana przez nią dynamika pracy przenosi użytkownika w nowy wymiar swobody i możliwości.

- Średnica [mm]: 115
- Średnica otworu [mm]: 22,23
- Materiał: ceramika, kamień naturalny
- Rodzaj materiału: cegła gliniana, cegła klinkierowa, cegła wypalana, ceramiczne rury kanalizacyjne, ceramika formowana, dachówka antyczna (w tym glazurowana), gres, łupek, piaskowiec, płytka ceramiczna, porfir, trawertyn, wyroby garncarskie
- Tryb pracy: na mokro, na sucho
- Urządzenie: przecinarka do płytek, szlifierka kątowna
- Max prędkość obr. [obr/min]: 13200
- Ilość segmentów: RIM
- Wysokość segmentu [mm]: 25
- Grubość segmentu [mm]: 1,6
- Długość segmentu [mm]: RIM
- Grubość korpusu tarczy [mm]: 1,2

