

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/foveo-podklad-gruntujaacy-akrylowy-pa-10-16kg-p-1427.html>



FOVEO PODKŁAD GRUNTUJĄCY AKRYLOWY PA 10 16KG

Cena	250,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	PA10

Opis produktu

FOVEO Podkład Gruntujący Akrylowy PA 10

- ujednolica chłonność podłoża
- zwiększa przyczepność wyprawy tynkarskiej
- redukuje powstawanie przebarwień
- wyrównuje przebieg procesu wiązania i wysychania nałożonego tynku

Podkład Gruntujący PA 10 stosowany jest w celu zwiększenia przyczepności tynków, zmniejszenia chłonności podłoża oraz umożliwienia poprawnego wykonania tynków cienkowarstwowych. Stosuje się go w celu zmniejszenia możliwości powstawania przebarwień na powierzchni tynków. Przeznaczony jest jako podkład pod tynki mineralne, akrylowe, akrylowo-silikonowe, jak również pod tynki mozaikowe i zwykłe tynki cementowe lub cementowo-wapienne. Nadaje się do stosowania wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Można nim pokrywać powierzchnie betonowe, cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, gipsowo-kartonowe, płyty wiórowe itp.

Dane techniczne

Temp. stosowania:	od +5°C do +25°C
Gęstość objętościowa:	1,65 g/cm ³ ± 5%
Czas schnięcia:	do 3 godzin
Możliwość nanoszenia tynku:	po 24 godzinach od zagruntowania
Zużycie:	ok 0,3 kg/m ²
Opakowanie:	wiadro 16 kg, 8 kg, 3 kg
Przeznaczony pod tynk:	TM 10, TA 11, TPT 40, TSS 25, TD 50

• PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoże powinno być równe, suche, mocne, oczyszczone z kurzu, pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśń, mchy), chemicznej itp. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia należy oczyścić wodą pod zwiększonym ciśnieniem. Stare tynki i powłoki malarskie o słabej przyczepności należy usunąć. Ubytki uzupełnić Zaprawą Klejącą KS 10, KS 20 lub KU 11, KU 21 (max do 6,0 mm w jednej warstwie) lub standardową zaprawą tynkarską. Podłoża o słabej nośności, mocno chłonne lub skredowane (tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu dłonią) w celu wzmocnienia należy pomalować Gruntem Akrylowym GA 10. Świeże tynki cementowe lub cementowo-wapienne malować nie wcześniej niż po 28 dniach od ich wykonania, beton zaś nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy, w systemie ociepleń warstwę zbrojoną wysezonować min. 3 dni. Wszystkie podłoża muszą mieć ustabilizowaną wilgotność oraz zakończony proces twardnienia.

• SPOSÓB UŻYCIA:

Podkład gruntujący należy dokładnie wymieszać i nakładać pędzlem. W razie konieczności można go rozcieńczyć dodając max. do 5% wody. Czas wysychania podkładu wynosi ok. 2 godziny, w zależności od warunków nakładania (temperatury otoczenia, wilgotności powietrza, chłonności podłoża itp.). W przypadku stosowania pod ciemne tynki akrylowe, akrylowosilikonowe, silikatowosilikonowe lub mozaikowe farbę należy zabarwić pigmentami z mieszalnika na kolor zbliżony do koloru tynku w celu uniknięcia prześwitów w razie przetarcia tynku.

- **UWAGI/ZALECENIA:**

Stosować przy temperaturze podłoża i otoczenia +5°C do +25°C. Nie nakładać na nagrzane podłoże. W trakcie pracy oraz podczas wysychania należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru, działania deszczu. Chronić wymalowaną powierzchnię do czasu wyschnięcia za pomocą folii lub gęstej siatki osłonowej. Temperatura podłoża i otoczenia podczas malowania oraz przez kolejne 24 godzin nie może być niższa od +5°C. Narzędzia bezpośrednio po użyciu umyć wodą. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. W przypadku łączenia podkładu z wyrobami innych Producentów, nie ponosimy odpowiedzialności. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie technicznej.

- **PRZECHOWYWANIE:**

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Temperatura przechowywania od +5°C do +30°C. Data ważności na opakowaniu. Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.