

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/foveo-tynek-silikonowy-tn-30-p-1428.html>



FOVEO TYNK SILIKONOWY TN 30

Cena	290,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	TN 30

Opis produktu

WZORNIK KOLORÓW DOSTĘPNY POD LINKIEM:

<https://www.foveotech.pl/kolory/wzornik-kolorow>

Tynk Silikonowy TN 30

- efekt samooczyszczenia
- odporna na odkształcenia i zabrudzenia, wysokiej trwałości powłoka
- nisko nasiąkliwa powłoka o wysokiej odporności na rozwój alg, grzybów i bakterii
- doskonała ochrona przed deszczem – już po 24 godzinach od zakończenia prac
- zabezpiecza przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym UV
- produkt oddychający – wysoka przepuszczalność pary wodnej

Najważniejsze cechy:

TRWAŁY KOLOR ODPORNY NA DZIAŁANIE PROMIENI UV

Wysokiej klasy pigmenty, utrzymują piękną, estetyczną elewację na długie lata bez konieczności częstego jej odmalowania.

AKTYWNA OCHRONA POWŁOKI PRZED ROZWOJEM GLONÓW I GRZYBÓW

Stopniowo uwalniane cząsteczki biocydu kapsułowego przeciwdziałają korozji mikrobiologicznej, dbając o zdrową elewację, wolną od zielonych i brunatnych wykwitów.

EFEKT SAMOOCZYSZCZENIA, POWŁOKA ODPORNA NA ZABRUDZENIA

Szlachetne środki silikonowe i hydrofobowe zapewniają czystą elewację bez konieczności częstego mycia.

PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ ZAPOBIEGA ZAWILGOCENIU MATERIAŁU IZOLACYJNEGO

Specjalna struktura tynku oraz zastosowanie odpowiednich dodatków dają możliwość swobodnej wymiany pary wodnej, pozwala to ścianom oddychać, a jednocześnie utrzymuje właściwości termo-izolacyjne budynku.

NISKO NASIĄKLIWA POWŁOKA, SZYBKO WYSYCHA

Środki hydrofobowe ograniczają ryzyko porostania elewacji grzybami, powstania drobnych rys i pęknięć oraz odbarwień powłoki.

OCHRONA PRZED DESZCZEM JUŻ PO 24 GODZ. OD ZAKOŃCZENIA PRAC

Odpowiedni dobór składników powoduje szybkie utwardzenie powłoki zapewniając bezpieczeństwo świeżo wykonanej elewacji.

ZAPEWNIĄ BARDZO DOBRĄ PRZYPICZEPNOŚĆ DO PODŁOŻA

Dzięki specjalnie dobranej formule zapewnia komfortową pracę z produktem, odpowiedni czas na zatarcie i wykończenie powierzchni.

Dane techniczne

Temp. stosowania:	od +5°C do +25°C (z Dodatkiem Zimowym DZ10 tynk można stosować już od 0°C)
Czas schnięcia:	ok. 8 godzin
Czas utwardzenia:	ok. 48 godzin
Kolor:	318 kolorów
Opakowanie:	wiadro 25 kg
Grubość ziarna:	1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm
Faktura:	baranek, kornik

*Dane techniczne podane są dla temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 60%

SPOSÓB STOSOWANIA:

Podłoże powinno być równe, suche, mocne, oczyszczone z kurzu, pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy), chemicznej itp. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia należy oczyścić wodą pod zwiększonym ciśnieniem. Stare tynki i powłoki malarskie o słabej przyczepności należy usunąć. Ubytki uzupełnić Zaprawą Klejącą KS 10, KS 20 lub KU 11, KU 21 (max do 6,0 mm w jednej warstwie) lub standardową zaprawą tynkarską. Podłoża o słabej nośności, mocno chłonne lub skredowane (tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu dłonią) w celu wzmocnienia i zmniejszenia jego chłonności należy pomalować Gruntem Silikonowym GN 30. W razie konieczności powierzchnię wyrównać Zaprawą Klejącą KU 11, KU 21 lub KW 12. Na świeżych tynkach cementowych lub cementowopapiennych tynk można nakładać nie wcześniej niż po 28 dniach od ich wykonania, na betonie zaś nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy, w systemie ociepleń warstwę zbrojoną wysezonować min. 3 dni. Wszystkie podłoża muszą mieć ustabilizowaną wilgotność oraz zakończony proces twardnienia. Przed nakładaniem tynku powierzchnię należy zagruntować Podkładem Gruntującym PN 30 w kolorze zbliżonym do koloru tynku.

SPOSÓB UŻYCIA:

Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy bardzo dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem koszykowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Jeżeli zachodzi potrzeba, dodać niewielką ilość Gruntu Silikonowego GN 30 (tylko korekcyjnie, max do 1,5%). Ilość dolewanej wody do każdego opakowania powinna być jednakowa. Dodatek gruntu może spowodować zmianę właściwości roboczych tynku oraz jego koloru. Nie ingerować w skład masy przez dodawanie cementu, piasku bądź innych składników. Nie dolewać wody. W przypadku wykonania ręcznego tynk nakładać przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i rozprowadzać do uzyskania warstwy grubości ziarna. W ciągu 15 minut od nałożenia masy należy nadać jej oczekiwaną fakturę za pomocą pacy z tworzywa sztucznego: baranek – ruchami okrężnymi, kornik – ruchami pionowymi, poziomymi lub okrężnymi, w zależności od oczekiwanego układu rys. Tynku nie skrapiać wodą przy zacieraniu. Materiał zebrany nadaje się do ponownego użycia po przemieszaniu. Do natrysku można stosować jedynie tynk o strukturze baranka, o grubości uziarnienia 1,5 mm 3 mm. W tym przypadku należy używać zestawu natryskowego zalecanego przez producenta wg poniższych parametrów: tynk o grubości 1,5 mm – dysza nr 2 (5,5 mm), tynk o grubości 2mm dysza nr 3 (6,5 mm), tynki o grubości 2,5 mm i 3 mm dysza nr 4 (7 mm). Zalecane ciśnienie na agregacie 3,5 – 4 at. Strumień masy powinien być natryskiwany prostopadle w odległości około 25 cm od ściany. Pistolet należy prowadzić ruchem jednostajnym na całym fragmencie ściany będącym odrębną częścią elewacji. Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy stosowaniu kolorowych tynków silikonowych, należy na jedną powierzchnię nakładać tynk o tym samym numerze partii produkcyjnej (data ważności i numer partii zamieszczony na opakowaniu). W celu uniknięcia możliwych do wystąpienia różnic w odcieniu i strukturze, przerwy w pracy należy zaplanować z wyprzedzeniem (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.).

UWAGI/ZALECENIA:

Stosować w temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C. Nie nakładać na nagrzane podłoże. W trakcie pracy oraz podczas wysychania tynku należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru, działania deszczu. Chronić tynk do momentu jego pełnego związania za pomocą folii lub gęstej siatki osłonowej. Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania oraz przez kolejne 48 godzin nie może być niższa od +5°C. Niska temperatura oraz duża wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia tynku. Niedostosowanie się do zaleceń, złe przygotowanie podłoża lub błędna aplikacja tynku może prowadzić do powstania trwałych różnic kolorystycznych na powierzchniach wyprawy (przebarwienia, wykwyty) a w skrajnych przypadkach do obniżenia jej trwałości. Narzędzia bezpośrednio po użyciu umyć wodą. Świeże zabrudzenia tynkiem można

zmyć wodą, natomiast stwardniałe resztki tynku można usunąć tylko mechanicznie. Tynk uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac. W przypadku zastosowania tynku wewnątrz pomieszczenia należy je wietrzyć do całkowitego zaniku zapachu przed oddaniem do użytku. Stosowanie tynków w systemach ociepleń w ciemnych, intensywnych kolorach (o współczynniku odbicia światła rozproszonego poniżej 20%) nie powinno przekraczać 10% tynkowanej powierzchni.

Przed przystąpieniem do wykonania elewacji, należy sprawdzić na małym fragmencie zgodność zamawianej struktury i koloru. Jakiegokolwiek uwagi dotyczące niestandardowych cech zaprawy i jej koloru zgłaszać natychmiast do sprzedawcy. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz Instrukcją wykonywania ociepleń Foveo Tech. W przypadku połączenia z wyrobami innych producentów lub nieujętych w dokumentach odniesienia (AT i ETA), FFIL Śnieżka SA nie ponosi odpowiedzialności.

Informacje zawarte w opisie, mają na celu zapewnienie prawidłowego wykonania prac związanych z nakładaniem tynku. Producent nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu, jak również nie ma wpływu na warunki pogodowe przy prowadzonych pracach. Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.