

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/galmet-vulcan-kombi-wymiennik-cwu-pionowy-stojacy-120l-p-1920.html>



GALMET VULCAN Kombi wymiennik C.W.U. pionowy stojący 120L

Cena	2 259,00 zł
Numer katalogowy	26-125500
Kod producenta	26-125500
Kod EAN	5901224417429
Zakres klas efektywności energetycznej	A++ - G
Rodzaj	do kotłów C.O.
EAN (GTIN)	5901224417429
Pojemność	120
Wysokość produktu	169
Orientacja	pionowa
Kod producenta	26-125500
Klasa efektywności energetycznej	A
Typ	pojemnościowy
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	75
Szerokość produktu	70
Wariant	z dwoma węzownicami
Marka	Galmet

Opis produktu

ZASOBNIK WYMIENNIK GALMET VULCAN KOMBI 120 STOJĄCY



ZASOBNIK WYMIENNIK GALMET VULCAN KOMBI 120 STOJĄCY 26-125500

Vulcan Kombi to wymiennik, o unikalnym kształcie dennicy i szerokości tylko 45,5 cm dzięki temu bez problemu mieści się nawet w wąskich wnękach.

Największe zalety:

- Wężownica dedykowana do zasilania wszystkich typów kotła c.o.
- Wszystkie przyłącza hydrauliczne w jednej dennicy
- Najwyższej jakości emalia ceramiczna EXTRA GLASS®

- Zabezpieczenie w standardzie – anoda magnezowa
- Możliwość montażu elektrycznego kompletu grzejnego GE

Wygodna instalacja

Wszystkie przyłącza hydrauliczne w jednym miejscu, w dennicy, zapewniają wygodny dostęp podczas instalacji i użytkowania wymiennika. W wymienniku stojącym znajdują się w dennicy górnej. Źródłem ciepła w wymienniku Vulcan Kombi jest węzownica spiralna zasilana przez dowolny kocioł c.o. lub kominek. Opcjonalnie wymiennik może zasilać także grzałka elektryczna. W konstrukcji wymiennika zastosowano również mufę cyrkulacyjną, która umożliwia przyłączenie zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej.

Sprawdzona izolacja

Komfortowe działanie wymiennika ciepłej wody użytkowej zapewnia węzownica spiralna o zwiększonej powierzchni. Zastosowanie wydajnej izolacji z gęstej pianki poliuretanowej gwarantuje długie utrzymanie temperatury wody i ekonomiczną pracę.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Nakładanie emalii ceramicznej EXTRA GLASS® metodą „na mokro” gwarantuje dokładne zabezpieczenie powierzchni zbiornika. Chroni przed korozją i zapewnia higieniczne użytkowanie. O zwiększone zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika i grzałki elektrycznej dba wymienna anoda magnezowa.

Wygodne sterowanie

Bezobsługowe działanie wymiennika zapewnia czujnik c.w.u. łączący wymiennik z kotłem centralnego ogrzewania. Sterownik kotła odpowiada za monitoring temperatury wody i zapewnienie użytkownikowi nieprzerwanego dostępu do ciepłej wody użytkowej. Po zastosowaniu w konstrukcji wymiennika grzałki elektrycznej, sterowanej termostatem lub elektronicznie, możliwe jest szybsze ogrzanie wody. W okresie letnim woda użytkowa może być ogrzewana tylko za pomocą grzałki elektrycznej. Standardowo wymienniki Vulcan Kombi posiadają wbudowany termometr analogowy.

Idealny do każdego domu

Trwała, metalowa obudowa gwarantuje długie, bezproblemowe użytkowanie wymiennika. Vulcan Kombi oferowany jest w metalowej obudowie w kolorze śnieżnobiałym.

Gwarantowana jakość

Najlepsze surowce, zaawansowana technologia produkcji i wykwalifikowana kadra gwarantują najwyższą jakość na każdym etapie produkcji.

Dane techniczne

- pojemność magazynowa: **113 l**
- max. ciśnienie pracy zbiornika: **0.6 MPa**
- max. ciśnienie pracy wymiennika: **1.6 MPa**
- max. temperatura pracy zbiornika: **95 °C**
- max. temperatura pracy wymiennika: **110 °C**
- powierzchnia wymiennika: **1.2 m²**
- pojemność wymiennika: **5.2 l**
- moc wymiennika (70/10/45°C): **29 kW**
- wydajność wymiennika c.o. (70/10/45°C): **700 l/h**
- zapotrzebowanie na wodę grzewczą z kotła c.o.: **2.5 m³/h**
- anoda magnezowa górna: **26 mm x 550 mm**
- wysokość: **1150 mm**
- szerokość x głębokość: **455 mm x 455 mm**
- woda użytkowa: **3/4 " Gz**
- przyłącza węzownicy: **3/4 " Gz**
- waga netto: **62 kg**