PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:21

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/grunt-do-podlozy-krytycznych-greinplast-3-kg-p-2129.html



Grunt do podłoży krytycznych Greinplast 3 kg

Cena	**65,00 zł**
Numer katalogowy	**FK3**
Kod producenta	**FK3**
Kod EAN	**5901694325798**
Rodzaj	**odcinający**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**3**
Waga	**3**
Przybliżony czas wyschnięcia	**4**
Kod producenta	**FK3**
EAN (GTIN)	**5901694325798**
Pojemność	**3**
Przeznaczenie	**do podłoży niechłonnych**
Marka	**Greinplast**

Opis produktu

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Grunt do podłoży krytycznych i nienasiąkliwych FK 3kg

GREINPLAST GRUNT DO PODŁOŻY KRYTYCZNYCH 3KG

Grunt o charakterze odcinającym, tworzy szorstkie i porowate powierzchnie, znacznie poprawiające przyczepnośd do podłoży gładkich, niechłonnych oraz krytycznychtakich jak: gładki i zawibrowany beton, płyty OSB,lamperie, bloczki ceramiczne i silikatowe charakteryzujące się zwartą i gładką struktura powierzchni, płytki ceramiczne, lastryko oraz inne podłoża betonowe typu stropy, fundamenty, podciągi, filary itp. Grunt charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoży gładkich o niskiej nasiąkliwości oraz jest odporny na zmienne warunki temperaturowe i wilgotnościowe dlatego bezpiecznie może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Oferta dotyczy GREINPLAST GRUNT DO PODŁOŻY KRYTYCZNYCH 3KG

CECHY:

- ODPORNY NA ZMIENNE WARUNKI TEMPERATUROWE I WILGOTNOŚCIOWE
- PIASEK KWARCOWY O MNIEJSZEJ GRANULACJI – ŁATWIEJSZE SZPACHLOWANIE I WYKONYWANIE GŁADZI
- TWORZY SZORSTKĄ POWIERZCHNIE KONTAKTOWĄ – ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ KOLEJNYCH WARSTW
- GOTOWY DO UŻYCIA
- ZAWIERA PROMOTORY ADHEZJI – DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ DO BARDZO GŁADKICH I NIENASIĄKLIWYCH POWIERZCHNI
- DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ

Greinplast FK

Greinplast
CHEMIA BUDOWLANA

DANE TECHNICZNE

Zużycie (przy jednokrotnej aplikacji): **	~0,30 kg/m2
Gęstość objętościowa	~ 1,34 kg/dm3
Temperatura stosowania	od +5°C do +30°C
Czas wysychania	~ 4 godz.*
Zawartość LZO (kat. A/g/ typ FW)	dopuszczalna: max 30g/l w wyrobie: < 8g/l
Skład	Mieszanina drobnocząsteczkowych kopolimerów akrylowych, środków konserwujących, pigmentów oraz wody.
Pakowanie	Opakowanie jednostkowe: Wiadro 3 kg, 6 kg,
Narzędzia	Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, pędzel malarski, szczotka, wałek, agregat natryskowy
Przechowywanie	Przechowywać w temperaturze od +5°C do 30oC W szczelnie zamkniętym opakowaniu przez okres 18 miesięcy od daty produkcji.

* wielkość zależy od warunków temperaturowych, rodzaju oraz chłonności podłoża
** wielkość zależy od rodzaju podłoża

