

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/grunt-do-podlozy-krytycznych-greinplast-3-kg-p-2129.html>



Grunt do podłoży krytycznych Greinplast 3 kg

Cena	65,00 zł
Numer katalogowy	FK3
Kod producenta	FK3
Kod EAN	5901694325798
Rodzaj	odcinający
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	3
Waga	3
Przybliżony czas wyschnięcia	4
Kod producenta	FK3
EAN (GTIN)	5901694325798
Pojemność	3
Przeznaczenie	do podłoży niechłonnnych
Marka	Greinplast

Opis produktu



Grunt do podłóży krytycznych i nienasiąkliwych FK 3kg

GREINPLAST GRUNT DO PODŁOŻY KRYTYCZNYCH 3KG

Grunt o charakterze odcinającym, tworzy szorstkie i porowate powierzchnie, znacznie poprawiające przyczepność do podłóży gładkich, niechłonnnych oraz krytycznych takich jak: gładki i zawibrowany beton, płyty OSB, lamperie, bloczki ceramiczne i silikatowe charakteryzujące się zwartą i gładką strukturą powierzchni, płytki ceramiczne, lastryko oraz inne podłóża betonowe typu stropy, fundamenty, podciąg, filary itp. Grunt charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłóży gładkich o niskiej nasiąkliwości oraz jest odporny na zmienne warunki temperaturowe i wilgotnościowe dlatego bezpiecznie może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Oferta dotyczy GREINPLAST GRUNT DO PODŁOŻY KRYTYCZNYCH 3KG

CECHY:

- ODPORNY NA ZMIENNE WARUNKI TEMPERATUROWE I WILGOTNOŚCIOWE
- PIASEK KWARCOWY O MNIEJSZEJ GRANULACJI – ŁATWIEJSZE SZPACHLOWANIE I WYKONYWANIE GŁADZI
- TWORZY SZORSTKĄ POWIERZCHNIĘ KONTAKTOWĄ – ZWIĘKSZA PRZYPĘCNOŚĆ KOLEJNYCH WARSTW
- GOTOWY DO UŻYCIA
- ZAWIERA PROMOTORY ADHEZJI – DOBRA PRZYPĘCNOŚĆ DO BARDZO GŁADKICH I NIENASIĄKLIWYCH POWIERZCHNI
- DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ

Greinplast FK



DANE TECHNICZNE

Zużycie (przy jednokrotnej aplikacji): **	~0,30 kg/m ²
Gęstość objętościowa	~ 1,34 kg/dm ³
Temperatura stosowania	od +5°C do +30°C
Czas wysychania	~ 4 godz.*
Zawartość LZO (kat. A/g/ typ FW)	dopuszczalna: max 30g/l w wyrobie: < 8g/l
Skład	Mieszanina drobnocząsteczkowych kopolimerów akrylowych, środków konserwujących, pigmentów oraz wody.
Pakowanie	Opakowanie jednostkowe: Wiadro 3 kg, 6 kg,
Narzędzia	Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, pędzel malarski, szczotka, wałek, agregat natryskowy
Przechowywanie	Przechowywać w temperaturze od +5°C do 30°C W szczelnie zamkniętym opakowaniu przez okres 18 miesięcy od daty produkcji.

* wielkość zależy od warunków temperaturowych, rodzaju oraz chłonności podłoża

** wielkość zależy od rodzaju podłoża



**ULATWIA NAKŁADANIE
KOLEJNYCH WARSTW**



**ZWIĘKSZA
POWIERZCHNIĘ
KONTAKTU**



**PRODUKT GOTOWY
DO UŻYCIA**