PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:30

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/grupa-pompowa-2-sekcje-ze-sprzeglo-rozdzielaczem-p-2433.html



GRUPA POMPOWA 2 SEKCJE ZE SPRZĘGŁO ROZDZIELACZEM

Cena	**4 444,36 zł**
Numer katalogowy	**D/S-GPT-2ZTM3,2**
Kod producenta	**D/S-GPT-2ZTM3,2**
Przyłącze wody (")	**inne**
Kod producenta	**D/S-GPT-2ZTM3,2**
Marka	**duro**

Opis produktu

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Grupa pompowa 2-sekcyjna ze sprzęgło-rozdzielaczem i obudową

Nr kat. D/S-GPT-2ZTM3,2

GRUPA POMPOWA DO INSTALACJI Z SAMYMI OBIEGAMI NA OGRZEWANIE PODŁOGOWE

- 1 sekcja - z zaworem termostatycznym mieszającym Kvs 3,2m³/h, pompą Titanio 25/60-130, z zaworami kulowymi S30 W/W 1” z termometrem i zaworem zwrotnym Pionier 1” **DO OGRZEWANIE PODGŁOGOWEGO**
- 2 sekcja - z zaworem termostatycznym mieszającym Kvs 3,2m³/h, pompą Titanio 25/60-130, z zaworami kulowymi S30 W/W 1” z termometrem i zaworem zwrotnym Pionier 1” .**DO OGRZEWANIE PODGŁOGOWEGO**

STOSUJĄC ROZWIĄZANIE Z SPRZĘGŁO ROZDZIELACZEM NIE MUSISZ STOSOWAĆ BUFORA NA INSTALACJI

DANE TECHNICZNE:

- Maksymalne ciśnienie robocze: **P max 6 bar**
- Maksymalna temperatura robocza: **T max 90°C**
- Medium: **woda (zgodna z PN-C-04607:1993) oraz roztwór wody z glikolem do 50%**
- Zakres regulacji temperatury zaworu termostatycznego trójdrogowego: **20÷43°C**

W komplecie

- zestaw montażowy składający z śrub i kołków.

Wszystkie elementy grup pompowych Duro System są fabrycznie zmontowane i zamknięte w szafce, co zapewnia **szybki i bezproblemowy montaż** i uruchomienie całej instalacji.



CIRCULA Titanio 25/60 130 elektroniczna pompa obiegowa C.O.

Charakterystyka:

- – nowoczesny wysokowydajny silnik EC ze sterowaniem elektronicznym oraz zabezpieczeniem prądowym silnika w przypadku zablokowania wirnika
- – kompaktowa budowa
- – wyposażona w złącze sterowania sygnałem PWM (modulacja szerokości impulsu)
- – wskaźnik trybu pracy pompy z funkcją wyświetlania kodu błędu
- – funkcja automatycznego odpowietrzenia pompy- funkcja, której celem jest w sposób automatyczny i bezpieczny dla pompy pozbycie się pozostałego wewnątrz pompy powietrza
- – funkcja rozruchu pompy- funkcja wykorzystywana do rozruchu zablokowanego wirnika, np. gdy wirnik zablokuje się po przestoju pompy w okresie letnim.

Parametry techniczne:

- – temperatura cieczy: +2°C ÷ +95°C
- – dopuszczalna temperatura otoczenia: 0-40°C
- – klasa temperaturowa: TF=95°C
- – maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
- – napięcie zasilania: 230V (50Hz)
- – klasa ochrony: IP44
- – klasa izolacji: E
- – najwyższy współczynnik efektywności energetycznej: EEI < 0,20
- – przetłaczana ciecz: woda grzewcza wg PN-C-04607:1993 oraz woda – glikol w stosunku 1:1

Parametry techniczne:

- - maksymalna wydajność: 3,2 m3/h
- - maksymalna wysokość podnoszenia: 6 m
- - maksymalna moc: 45 W

- - długość montażowa: 130 mm
- - średnica króćców: 1 1/2 cala (1 cal po założeniu śrubunków)
- - ilość trybów pracy: 10
- - temperatura cieczy: +2°C ÷ +95°C
- - maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
- - 230V~50Hz
- - IP 44
- - Klasa E