

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/grupa-pompowa-2-sekcje-ze-sprzeglo-rozdzielaczem-p-2434.html>



## GRUPA POMPOWA 2 SEKCJE ZE SPRZĘGŁO ROZDZIELACZEM

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Cena               | <b>4 044,88 zł</b>      |
| Numer katalogowy   | <b>D/S-GPT-B-ZTM3,2</b> |
| Kod producenta     | <b>D/S-GPT-B-ZTM3,2</b> |
| Kod producenta     | <b>D/S-GPT-B-ZTM3,2</b> |
| Przyłącze wody (") | <b>inne</b>             |
| Marka              | <b>duro</b>             |

Opis produktu



**Grupa pompowa 2-sekcyjna ze sprzęgło-rozdzielaczem i obudową**

**Nr kat. D/S-GPT-B-ZTM3,2**

- 1 sekcja - bezpośrednia z pompą **Titanio 25/60-130**, z zaworami kulowymi S30 W/W 1" z termometrem i zaworem zwrotnym Pionier 1" **DO OGRZEWANIA C.O. (GRZEJNIKI)**
- 2 sekcja - z zaworem termostatycznym mieszającym Kvs 3,2m³/h, pompą **Titanio 25/60-130**, z zaworami kulowymi

S30 W/W 1" z termometrem i zaworem zwrotnym Pionier 1". **DO OGRZEWANIE PODŁOGOWEGO (DO 250m2 PODŁOGI)**

**STOSUJĄC ROZWIĄZANIE Z SPRZĘGŁO ROZDZIELACZEM NIE MUSISZ STOSOWAĆ BUFORA NA INSTALACJI**

#### DANE TECHNICZNE:

- Maksymalne ciśnienie robocze: **P max 6 bar**
- Maksymalna temperatura robocza: **T max 90°C**
- Medium: **woda (zgodna z PN-C-04607:1993) oraz roztwór wody z glikolem do 50%**
- Zakres regulacji temperatury zaworu termostaticznego trójdrogowego: **20÷43°C**

#### W komplecie

- zestaw montażowy składający z śrub i kołków.

Wszystkie elementy grup pompowych Duro System są fabrycznie zmontowane i zamknięte w szafce, co zapewnia **szybki i bezproblemowy montaż** i uruchomienie całej instalacji.



## CIRCULA Titanio 25/60 130 elektroniczna pompa obiegowa C.O.

#### Charakterystyka:

- - nowoczesny wysokowydajny silnik EC ze sterowaniem elektronicznym oraz zabezpieczeniem prądowym silnika w przypadku zablokowania wirnika
- - kompaktowa budowa
- - wyposażona w złącze sterowania sygnałem PWM (modulacja szerokości impulsu)
- - wskaźnik trybu pracy pompy z funkcją wyświetlania kodu błędu
- - funkcja automatycznego odpowietrzenia pompy- funkcja, której celem jest w sposób automatyczny i bezpieczny dla pompy pozbycie się pozostałego wewnątrz pompy powietrza
- - funkcja rozruchu pompy- funkcja wykorzystywana do rozruchu zablokowanego wirnika, np. gdy wirnik zablokuje się po przestoju pompy w okresie letnim.

#### Parametry techniczne:

- - temperatura cieczy: +2°C ÷ +95°C
- - dopuszczalna temperatura otoczenia: 0-40°C

- 
- - klasa temperaturowa:  $TF=95^{\circ}C$
  - - maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
  - - napięcie zasilania: 230V (50Hz)
  - - klasa ochrony: IP44
  - - klasa izolacji: E
  - - najwyższy współczynnik efektywności energetycznej:  $EEL < 0,20$
  - - przetwarzana ciecz: woda grzewcza wg PN-C-04607:1993 oraz woda – glikol w stosunku 1:1

**Parametry techniczne:**

- - maksymalna wydajność: 3,2 m<sup>3</sup>/h
- - maksymalna wysokość podnoszenia: 6 m
- - maksymalna moc: 45 W
- - długość montażowa: 130 mm
- - średnica króćców: 1 1/2 cala (1 cal po założeniu śrubunków)
- - ilość trybów pracy: 10
- - temperatura cieczy:  $+2^{\circ}C \div +95^{\circ}C$
- - maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
- - 230V~50Hz
- - IP 44
- - Klasa E