

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/grupa-pompowa-z-rozdzielaczem-do-pompy-ciepla-2-ob-p-2431.html>



GRUPA POMPOWA Z ROZDZIELACZEM DO POMPY CIEPŁA 2-OB

Cena	4 064,86 zł
Numer katalogowy	D/S-GPRT-B-ZTM3,2
Kod producenta	D/S-GPRT-B-ZTM3,2
Przyłącze wody (")	inne
Kod producenta	D/S-GPRT-B-ZTM3,2
Marka	duro

Opis produktu



Grupa pompowa 2-sekcyjna z rozdzielaczem i obudową

Nr kat. D/S-GPRT-B-ZTM3,2 DO POMPY CIEPŁA

- **DO OGRZEWANIA CWU** :1 sekcja - bezpośrednia z pompą Titano 25/60-130, z zaworami kulowymi S30 W/W 1" z termometrem i zaworem zwrotnym Pionier 1"
- **DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO** : - **DO 250m² PODŁOGI** - 2 sekcja - z zaworem termostatycznym mieszającym Kvs 3,2m³/h, pompą Titano 25/60-130, z zaworami kulowymi S30 W/W 1" z termometrem i zaworem zwrotnym Pionier 1"

DANE TECHNICZNE:

- Maksymalne ciśnienie robocze: **P max 6 bar**
- Maksymalna temperatura robocza: **T max 90°C**
- Medium: **woda (zgodna z PN-C-04607:1993) oraz roztwór wody z glikolem do 50%**
- Zakres regulacji temperatury zaworu termostatycznego trójdrogowego: **20÷43°C**

W komplecie

- zestaw montażowy składający z śrub i kołków.

Wszystkie elementy grup pompowych Duro System są fabrycznie zmontowane i zamknięte w szafce, co zapewnia **szybki i bezproblemowy montaż** i uruchomienie całej instalacji.



CIRCULA Titanio 25/60 130 elektroniczna pompa obiegowa C.O.

Charakterystyka:

- - nowoczesny wysokowydajny silnik EC ze sterowaniem elektronicznym oraz zabezpieczeniem prądowym silnika w przypadku zablokowania wirnika
- - kompaktowa budowa
- - wyposażona w złącze sterowania sygnałem PWM (modulacja szerokości impulsu)
- - wskaźnik trybu pracy pompy z funkcją wyświetlania kodu błędu
- - funkcja automatycznego odpowietrzenia pompy- funkcja, której celem jest w sposób automatyczny i bezpieczny dla pompy pozbycie się pozostałego wewnątrz pompy powietrza
- - funkcja rozruchu pompy- funkcja wykorzystywana do rozruchu zablokowanego wirnika, np. gdy wirnik zablokuje się po przestoju pompy w okresie letnim.

Parametry techniczne:

- - temperatura ciecży: +2°C ÷ +95°C
- - dopuszczalna temperatura otoczenia: 0-40°C
- - klasa temperaturowa: TF=95°C
- - maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
- - napięcie zasilania: 230V (50Hz)
- - klasa ochrony: IP44
- - klasa izolacji: E
- - najwyższy współczynnik efektywności energetycznej: EEL < 0,20
- - przetłaczana ciecz: woda grzewcza wg PN-C-04607:1993 oraz woda - glikol w stosunku 1:1

Parametry techniczne:

- - maksymalna wydajność: 3,2 m³/h
- - maksymalna wysokość podnoszenia: 6 m
- - maksymalna moc: 45 W



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon

Klęczany 308a

39-127 Będziemyśl

www.bognar-sklep.pl

HANDEL I USŁUGI

- - długość montażowa: 130 mm
- - średnica króćców: 1 1/2 cala (1 cal po założeniu śrubunków)
- - ilość trybów pracy: 10
- - temperatura cieczy: +2°C ÷ +95°C
- - maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
- - 230V~50Hz
- - IP 44
- - Klasa E