

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/grzalka-buforu-bojlera-silowa-400v-zasobnika-64-6kw-termostat-p-1892.html>



GRZAŁKA BUFORU BOJLERA SIŁOWA 400V ZASOBNIKA 6/4 6KW TERMOSTAT

Cena	735,00 zł
Numer katalogowy	TRÓJFAZOWA 6000W 3-FAZOWA DO SIŁOWA
Kod producenta	TRÓJFAZOWA 6000W 3-FAZOWA DO SIŁOWA
Rodzaj	do bojlera
Regulacja	z termostatem
Napięcie	400
Kod producenta	TRÓJFAZOWA 6000W 3-FAZOWA DO SIŁOWA
Kolor	szary
Moc grzewcza	6000
Marka	WUG MB

Opis produktu

GRZAŁKA SIŁOWA TRÓJFAZOWA Z TERMOSTATEM 6000-OWRG 400V 6/4"

6/4 cala czyli 1 1/2 cala - średnica gwintu wynosi około 48 mm, a otwór 6/4" (mufa) 44mm

Grzałka pasuje do zbiorników m.in.:

- Kospel
- Galmet
- Elektromet
- Biawar



GRZAŁKA 6000W 6/4" 400V

Grzałka trójfazowa MB 6000 OWRG to element wymienny do pojemnościowych ogrzewaczy wody oraz wymienników ciepła. Gdy stara część ulegnie zużyciu, Użytkownik nie musi inwestować w całkiem nowe urządzenie – wystarczy nowa grzałka.

Grzałka posiada **termostat kapilarny**. Termostaty kapilarne to mechaniczne elementy sterujące, zdolne do utrzymywania temperatury na stałym poziomie lub monitorowania jej w celu zabezpieczenia przed przegrzaniem komponentów.

Grzałki wyposażone w taki regulator zapewniają niezawodność działania i wygodę użytkowania.

Przeznaczenie:

Podgrzewanie wody użytkowej w pojemnościowych ogrzewaczach wody oraz wymiennikach ciepła o pojemności od 200 do 500 litrów.

Praktycznym zastosowaniem grzałek jest wspomaganie nagrzewania wody w wymiennikach w sezonie grzewczym oraz samodzielne nagrzewanie wody poza sezonem.

Grzałki nie należy stosować w przypadku zbiorników wyposażonych w anodę tytanową - grzałka współpracuje tylko z anodą magnezową.



Regulacja umiejscowiona na korku grzałki pozwala na wygodne sterowania systemem grzania. Dodatkowo, grzałka posiada **termoregulator**, który zapewnia utrzymanie żądanej temperatury wody w zbiorniku.

Grzałka wyposażona jest w **bezpiecznik termiczny**, który po ewentualnym przekroczeniu maksymalnej temperatury, przerywa dopływ prądu. Chroni to przed przegrzaniem oraz zagotowaniem się wody w zbiorniku.

W wariantcie trójfazowym 400V elektryczne elementy grzejne posiadają tzw. **strefy martwe**. W przypadku pojawienia się powietrza w górnej części zbiornika strefa martwa chroni grzałkę przez uszkodzeniem.



Parametry:

- Moc: 6000W
- Napięcie: 400V
- Długość elementu grzejnego od kołnierza kryzy: 450mm
- Zakres regulacji temperatury: ~30°C do ~75°C
- Zakres zabezpieczenia przed przegrzaniem: ~90°C
- Mocowanie : kryza mosiężna gwint 6/4"
- Element grzejny: miedź
- Pokrycie galwaniczne: nikiel