

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/grzalka-do-bojlera-z-termostatem-wug-mb-64-3000-w-p-1891.html>



Grzałka do bojlera z termostatem WUG MB 6/4" 3000 W

Cena	164,30 zł
Numer katalogowy	MB 3000 OWR1/230V 6/4
Kod producenta	MB 3000 OWR1/230V 6/4
Kod EAN	0651822266855
Rodzaj	do bojlera
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	4
Regulacja	z termostatem
Napięcie	230
Kod producenta	MB 3000 OWR1/230V 6/4
EAN (GTIN)	0651822266855
Kolor	biały
Moc grzewcza	3000
Długość przewodu zasilającego	1.15
Marka	WUG MB

Opis produktu

GRZAŁKA WUG MB 3000 OWR1 230V 6/4"

z przewodem zasilającym 115 cm

6/4 cala czyli 1 1/2 cala - średnica gwintu wynosi około 48 mm, a otwór 6/4" (mufa) 44mm

Grzałka pasuje do zbiorników m.in.:

- Kospel
- Galmet
- Elektromet
- Biawar



Przeznaczenie:

Podgrzewanie wody użytkowej w zbiornikach poziomych

- w boilerach oraz wymiennikach ciepła 140 - 200 l
- jako alternatywne źródło ciepła do zbiorników c.w.u.

Grzałka MB 3000 OWR1 to element wymienny do pojemnościowych ogrzewaczy wody. Gdy stara część ulegnie zużyciu, nie musisz inwestować w całkiem nowe urządzenie – wystarczy nowa grzałka.

Produkt jest przystosowany do grzania wody w pojemnikach o wielkości od 140 do 200 litrów, czyli powszechnie stosowanych w domach, pomieszczeniach gospodarczych oraz w zakładach przemysłowych.

Grzałka posiada regulację na korku - systemem grzania można wygodnie sterować. Obudowa termostatu jest biała, dzięki czemu nie będzie się wyróżniać na powierzchni ogrzewacza wody. **Dzięki zastosowaniu drugiego niezależnego**

zabezpieczenia, grzałka dobrze współpracuje z innym czynnym źródłem ciepła w wymienniku.

Grzałka posiada termoregulator z bezstopniową nastawą temperatury, który zapewnia utrzymanie żądanej temperatury wody w zbiorniku. Urządzenie posiada również zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz przed zagotowaniem się wody w zbiorniku.

Przeznaczenie: podgrzewanie wody użytkowej w zbiornikach poziomych

- w bojlerach oraz wymiennikach ciepła 140 - 200 l
- jako alternatywne źródło ciepła do zbiorników c.w.u.

Producent nie zaleca stosowania grzałki do zbiorników, naczyń i urządzeń ze stali nierdzewnej.



Parametry :

- Moc: 3000 W
- Długość elementu grzejnego od kołnierza kryzy: 350mm
- Zakres regulacji temperatury: ~30°C do ~70°C
- Zakres zabezpieczenia przed przegrzaniem ~80°C
- Napięcie: 230 V
- Element grzejny: miedź
- Długość przewodu: 115 cm
- Przekrój przewodu przyłączeniowego: 3 x 1,5

- Średnia rezystancja cewki: 18,1 Ω
- Średnia rezystancja izolacji: 25 M Ω
- Średnia moc: 2920 W

Mocowanie :

- kryza mosiężna gwint 6/4" ~ 48 mm

O-RING

Każda grzałka posiada uszczelkę typu o-ring. Dzięki temu nie trzeba stosować pakietu ani taśmy teflonowej na gwint podczas wkręcania grzałki. To rozwiązanie znacznie poprawia komfort montażu urządzenia.