PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 20:43

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/hks-lazar-pompa-ciepla-ht10-20-kw-p-1319.html



HKS Lazar Pompa ciepła HT10 20 kW

Cena	**57 000,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**HKS Lazar**

Opis produktu

HKS Lazar Pompa Ciepła HT10 20 kW

HT 10 to model pompy ciepła wysokotemperaturowej powietrze–woda z naturalnym czynnikiem chłodniczym R290

Cechy pompy ciepła:

- **Klasa energetyczna A++**
- **Certyfikat energetyczny "No smog eco plus"**
- **Wysoki współczynnik COP** - nawet to 4,78
- **Naturalny czynnik chłodniczy R290** - zerowy potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP=0) oraz bardzo niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP=3).
- **SCOP 3,899**
- **Serwis fabryczny w całym kraju**
- **Podgrzewanie wody do 62 *C**
- **Wykorzystanie powietrza do ogrzewania**
- **Wysoka wydajność**
- **Praca do - 20* C**
- **Parownik o powiększonej powierzchni**
- **Wysoka moc grzewcza**
- **Wentylator** - wentylator Ziehl-Abegg
- **Sprężarka** - Copeland
- **Sterowanie Plum** - harmonogramy tygodniowe, sterowanie pogodowe
- **Instalacja bez uprawnień chłodniczych**

Wybierając pompę ciepła HT10 zyskują Państwo trwałość i niezawodność. Szereg innowacyjnych rozwiązań sprawia, że pompa HT10 uzyskuje jedną z najwyższych sprawności na rynku. Dzięki podgrzewaniu wody do 62ºC nadaje się zarówno do budynków nowych jak i modernizowanych. Szeroka paleta nowoczesnych materiałów pozwala na indywidualne dopasowanie urządzenia do wymagań użytkownika.

Komfort użytkowania

Dbałość o pełne zadowolenie klienta to jeden z priorytetów przedsiębiorstwa HKS LAZAR.

- Bezobsługowe ogrzewanie.
- Nadzwyczaj ciche.
- Obsługa przez internet.
- Kolorowy, dotykowy panel sterowania.
- Możliwość pracy kilku pomp ciepła w kaskadzie.
- Dwa obiegi grzewcze w standardzie, możliwość rozbudowy o kolejne.
- Możliwość instalacji bezprzew. panela pokojowego.
- Cyrkulacja CWU.

Zestaw pompy ciepła zawiera :

- jednostka zewnętrzna (pompa ciepła)
- jednostka wewnętrzna (sterownik i grzałka przepływowa 6 kW)
- sterowanie **dwoma obiegami grzewczymi** (mieszacz + obsługa bufora + CWU)
- sterowanie pogodowe (obsługa zaworu i siłownika dla jednego obiegu grzewczego)
- **moduł do sterowanie Wi-FI**
- dotykowy kolorowy wyświetlacz - sterownik firmy **PLUM**
- możliwość sterowania **termostatem pokojowym**, lub na podstawie czujnika temperatury wbudowanego w panel
- przewód komunikacyjny - 8 metrów (zasilanie z jednostki zewnętrznej do jednostki wewnętrznej)
- możliwość włączenia **funkcji chłodzenia**

Oryginalny design:

Kilka opcji obudowy, bogata paleta materiałów wykończeniowych (drewno egzotyczne, kompozytowe, poliwęglan, beton architektoniczny), możliwość zmiany wyglądu jednostki zewnętrznej



PM2L



PM4L



M4L



P

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl








Dane techniczne

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

	HT 10/12	HT 10/14	HT 10/16	HT 10/20
MOC / COP A7 / W35:	11,5 kW / 4,78	14,1 kW	17,7 kW	22,2 kW
MOC / COP A7 / W65:	10,1 kW / 2,75	12,8 kW	15 kW	18,8 kW
MOC / COP A2 / W35:	9,1 kW / 4,0	13,2 kW	15,3 kW	19,2 kW
MOC / COP A-7 / W35:	7,1 kW / 3,0	9,7 kW	11,3 kW	14,2 kW
MOC / COP A-15 / W35:	6,1 kW / 2,64	7,5 kW	8,7 kW	11 kW
MOC / COP A-15 / W55:	5,7 kW / 1,76	7 kW	8,3 kW	10,2 kW
Zakres temperatur pracy:	-20°C ÷ 35°C	-20°C ÷ 35°C	-20°C ÷ 35°C	-20°C ÷ 35°C
Maks. temperatura zasilania:	62 °C	62 °C	62 °C	62 °C
Ilość czynnika chłodniczego:	2,0 kg	2,1 kg	2,2 kg	2,4 kg
Zasilanie:	3 x 400W	3 x 400W	3 x 400W	3 x 400W
Waga:	180kg	180kg	185kg	190kg
Wymiary:	810 x 1380 x 810	810 x 1380 x 810	810 x 1380 x 810	810 x 1380 x 810
Przyłącze hydrauliczne:	G1	G1	G1	G1