PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 23:14

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/ibo-pompa-glebinowa-srubowa-3-sqibo-0-37-kabel-15m-370w-30lmin-1800lh-p-1751.html



IBO POMPA GŁĘBINOWA ŚRUBOWA 3'''' SQIBO 0,37 kabel 15m 370W 30L/min 1800L/h

Cena	**289,99 zł**
Numer katalogowy	**SQIBO-0,37**
Kod producenta	**SQIBO-0,37**
Kod EAN	**5903111344771**
EAN (GTIN)	**5903111344771**
Producent	**IBO**
Moc silnika	**370**
Pojemność hydrofora	**50**
Kod producenta	**SQIBO-0,37**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**8.05**
Rodzaj pompy	**głębinowa**
Maksymalna wydajność pompy	**1800**
Informacje o bezpieczeństwie	**CE**

Opis produktu

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



POMPA GŁĘBINOWA 3" 370W

SQIBO-0,37 / 15M

Wyporowe pompy głębinowe o średnicy 76mm. Pompy w głównej mierze wykonane zostały ze stali nierdzewnej np. obudowa, śruby, króćce oraz rotor. Pompy wyposażone zostały w różnej długości przewody elektryczne zakończone wtyczką w zależności od potrzeb użytkownika. Dzięki zabudowaniu kondensatora w silniku, od razu po rozpakowania pompa jest gotowa do montażu. Pompa wyposażana została w zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu silnika. Pompy z serii SQIBO są jednymi z najpopularniejszych pomp śrubowych na polskim rynku. Uznanie klientów zyskały dzięki solidnej konstrukcji i atrakcyjnej cenie.

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



ZASTOSOWANIE:

Zaopatrywanie w wodę domów jednorodzinnych oraz domków letniskowych.

Warunki pracy:

- Max temperatura cieczy 40°C
- Max temperatura otoczenia 40°C
- Klasa izolacji B
- Tryb pracy – ciągły
- Bezpieczeństwo – IP68

Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Śruba: Stal nierdzewna AISI304
- Stator: NBR
- Silnik: chłodzony olejem
- Dławica mechaniczna: ceramika/Sic
- Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP

UWAGA: Pompa w układzie bez zbiornika może pracować tylko na wolny wylew (ciągły odbiór wody).