

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/inhibitor-korozji-ds1-ochrona-systemu-co-duro-system-p-2036.html>



INHIBITOR KOROZJI DS1 OCHRONA SYSTEMU C.O. DURO SYSTEM

Cena	149,99 zł
Numer katalogowy	D/S-CH-DS1-INHIBITOR
Kod producenta	D/S-CH-DS1-INHIBITOR
Kod EAN	5904365614634
Rodzaj	płyn
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Kod producenta	D/S-CH-DS1-INHIBITOR
EAN (GTIN)	5904365614634
Typ pieca	dwufunkcyjny
Marka	bez marki

Opis produktu

Inhibitor Korozji DS1 1L Duro D/S-CH-DS1-INHIBITOR

Duro

Inhibitor korozji DS1, 1 LITR Duro D/S-CH-DS1-INHIBITOR

Inhibitor korozji marki Duro przeznaczony jest do długotrwałej ochrony instalacji centralnego ogrzewania przed szkodliwym działaniem korozji metalicznej i osadzaniem się kamienia. Hamuje korozję wszystkich metali powszechnie występujących w systemach grzewczych, w tym stali, miedzi i aluminium oraz ich stopów. Kompatybilny ze wszystkimi gumami, kauczukami i innymi niemetalicznymi komponentami. Dedykowany do wszystkich zamkniętych i otwartych systemów centralnego ogrzewania.

Charakterystyka:

- Hamuje korozję i zapobiega osadzaniu się kamienia w instalacji
- Oszczędza energię
- Zapewnia efektywność energetyczną i wysoką sprawność instalacji

Sposób użycia:

1 litr stosuje się do 250 l wody w instalacjach C.O. około 30 grzejników lub około 200 m² powierzchni ogrzewania podłogowego).

Dozować do układu instalacji poprzez pętlę do napełniania, pompę płuczaco-napełniającą, grzejnik, separator, filtr bądź inne miejsce przeznaczone do napełnienia układu. Aby zapewnić stałą ochronę, poziom inhibitora powinien być obligatoryjnie uzupełniany podczas corocznej obsługi techniczno-serwisowej źródła ciepła (kotłów, pomp ciepła), aby zapewnić optymalny poziom ochrony lub po każdej

konserwacji systemu, wymagającego pełnego albo częściowego uzupełnienia wody w instalacji.

Przeciwwskazania w zastosowaniu produktu:

Zabrania się stosowania środka w instalacjach zimnej i ciepłej wody użytkowej.

Zagrożenia i środki ostrożności:

H319 Działa drażniąco na oczy.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P102 Chronić przed dziećmi.

P264 Dokładnie umyć ręce i dotknięte części ciała po użyciu.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P391 Zebrać wyciek.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady, zgodnie z krajowymi przepisami.

Przed przystąpieniem do pracy należy zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej zgodne z Kartą Charakterystyki, dostępną na stronie:

Skład: benzotriazole (1-10%), glikole 1-10%

