


Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/jawar-komin-wentylacyjny-2-komory-5-m-p-2471.html>



JAWAR komin wentylacyjny 2 komory 5 m


Cena	414,45 zł
Numer katalogowy	JAWAR komin wentylacyjny 2 komory 5 m
Kod producenta	JAWAR komin wentylacyjny 2 komory 5 m
Długość	5
Kod producenta	JAWAR komin wentylacyjny 2 komory 5 m
Marka	Jawar

Opis produktu

Firma PPHiU BOGNAR oferuje: JAWAR komin wentylacyjny z podwójną komorą.

Charakterystyka komina:

- Bardzo dobra termoizolacyjność i mrozoodporność
- Dokładne krawędzie, co pozwala łączyć na klej
- Łatwa obróbka
- Kompatybilne z pustakami kominowymi
- Mała powierzchnia zabudowy
- Łatwy i szybki montaż
- Odporność biologiczna uniemożliwiająca rozwój pleśni i grzybów
- Wysoka izolacyjność akustyczna
- 30 lat gwarancji !!!



Pustaki wentylacyjne JAWAR są przeznaczone do budowy kominów wentylacji grawitacyjnej. Pustaki są wykonywane z mieszanej perlitobetonowych, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie wysokiej izolacji akustycznej i ognioodporności.

Przewody kominowe i wentylacyjne należy montować na przygotowanym fundamencie jako konstrukcje samonośne, oddzielone od elementów nośnych budynku. Zewnętrzne ścianki pustaków wentylacyjnych nie mogą być obciążane innymi elementami budowlanymi. Należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o grubości 3-4 cm przy przejściu przez dach lub strop. Szczelinę tę wypełnia się materiałem izolacyjnym np. wełną.

Komin należy związać z więźbą za pomocą kątowników i śrub. W przypadku trzonu kominowego złożonego z kilku pionów spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych nie należy wiązać ze sobą pustaków z poszczególnych kominów, tylko dostawiać jeden obok drugiego bez połączenia zaprawą.

Zewnętrzną powierzchnię komina tynkuje się warstwą ok. 2 cm tynku cementowo-wapiennego, okleja płytką klinkierową lub obmurowuje cegłą. W razie potrzeby dodatkowego wzmocnienia statycznego zaleca się zastosować kątowniki na rogach pustaków, owinać siatką i otynkować.

Wymiary i waga pustaka:




Pustak jednokanałowy

wymiary zew.: 20x24x33 cm

waga: 9,50 kg

kanal wewnętrzny: 12x16cm



Pustak dwukanałowy pion

wymiary zew.: 36x24x33 cm

waga: 17,00 kg

kanal wewnętrzny: 12x16cm