

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/kociol-na-zgazowywanie-drewna-mpm-wood-plus-14-kw-p-1730.html>



Kocioł na zgazowywanie drewna MPM Wood Plus 14 kW

Cena	7 395,00 zł
Numer katalogowy	MPMWP14
Kod producenta	MPMWP14
Moc	14
Rodzaj paliwa	drewno
Klasa efektywności energetycznej	A+
Typ	Dolnego spalania
Klasa kotła	5/ecodesign
Kod producenta	MPMWP14
Materiał	stalowy
Zakres klas efektywności energetycznej	A+++ - G
Rodzaj	Kocioł
Informacje dodatkowe	dopuszczalna praca w układzie zamkniętym
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	300
Marka	MPM

Opis produktu



Kocioł MPM Wood Plus 14 kW, jest kolejnym modelem kotła zgazowującego paliwo stałe, czyli drewno. Ciekawą nowością jest zastosowany w nim system oddymiania komory załadowczej, co pozwala zapobiegać zadymianiu kotłowni podczas dokładania opału. To bardzo pozytywna cecha, ponieważ zadymienie kotłowni może powodować problemy zdrowotne, a także negatywnie wpływać na jakość powietrza w pomieszczeniach.

Kotły zgazowujące paliwo stałe, w tym drewno, są popularne ze względu na swoją wydajność i niskie emisje, co czyni je bardziej przyjaznymi dla środowiska w porównaniu z niektórymi tradycyjnymi kotłami na paliwa stałe. Dodatkowo, zastosowanie systemu oddymiania komory załadowczej przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania kotła oraz redukcji potencjalnych zagrożeń związanych z zadymieniem pomieszczenia.

Jeśli szukasz dodatkowych informacji na temat MPM Wood Plus, zalecamy sprawdzić naszą oficjalną stronę internetową, gdzie znajdziesz najbardziej aktualne dane i specyfikacje produktu.





Zastosowane rozwiązania i konstrukcja, chronione zgłoszeniem patentowym nr P.437844 oraz P.444656, przyczyniają się do dużych oszczędności paliwa, a także ochrony środowiska. Dzięki wykorzystanej technologii kocioł spełnia wymagania 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2021 oraz posiada certyfikat ekoprojektu.



KWALIFIKUJE SIĘ DO PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE!

Parametr	Jednostka	Wartość						
Moc kotła	kW	6	10	14	18	26	34	68
Powierzchnia grzewcza	m ²	1.0	1.5	2.0	2.4	2.9	3.6	6.0
Wysokość	mm	805	940	1100	1100	1183	1200	1480
Szerokość obudowy	mm	410	480	480	550	600	710	735
Szerokość całkowita	mm	455	585	585	655	655	780	830
Długość całkowita	mm	1035	1070	1105	1145	1220	1250	1780
Wymiary drzwi załadowniczych	mm	230 x 230	230 x 300	270 x 300	270 x 370	250 x 425	250 x 530	350 x 530
Wymiary komory załadownej	mm	485x270	610x230	700x250	710x260	800x350	730x350	900x700
Pojemność komory załadownej	dm ³	~ 30	~ 42	~ 52	~ 70	~ 120	~ 135	~330
Wskazana temperatura robocza	°C	60 - 90						
Wysokość do dolnej krawędzi czopucha	mm	555	680	790	790	910	895	1115
Pojemność wodna kotła	dm ³	40	63	74	80	94	102	300
Waga kotła	kg	170	270	300	370	450	490	850
Max. dop. ciśnienie robocze	bar	3						
Max. temp. robocza	°C	90						
Wymagany ciąg spalin	Pa	~ 0,20	~ 0,20	~ 0,20	~ 0,20	~ 0,30	~0,35	~0,45
Min. przekrój komina	mm	160x160	180x180	180x180	180x180	180x180	180x180	180x180
Wymiary czopucha	mm	Ø140	Ø178	Ø178	Ø178	Ø178	Ø178	Ø178
Min. wysokość komina	m	7	7	7	8	9/10	11	13