PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:23

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/kospel-bojler-wymiennik-cwu-250l-1-wezownica-p-2660.html



KOSPEL BOJLER WYMIENNIK CWU 250L 1-WĘŻOWNICA

Cena	**3 400,00 zł**
Numer katalogowy	**SW-250**
Kod producenta	**SW-250**
Kod EAN	**5906564191428**
Zakres klas efektywności energetycznej	**A++ - G**
Rodzaj	**do kotłów C.O.**
EAN (GTIN)	**5906564191428**
Pojemność	**250**
Wysokość produktu	**138**
Kod producenta	**SW-250**
Klasa efektywności energetycznej	**B**
Typ	**pojemnościowy**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**90**
Szerokość produktu	**69.5**
Orientacja	**pionowa**
Marka	**Kospel**

Opis produktu

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Wymiennik c.w.u. pionowy z 1 wężownicą firmy KOSPEL

Model: SW-250

Bezkonkurencyjna jakość

System kontroli jakości obejmuje wszystkie etapy produkcji.

Każde urządzenie przed wysłaniem do klienta przechodzi kontrolę.

Wskaźnik awaryjności wynosi zaledwie 0,06%

Najnowocześniejsza technologia emaliowania

- Firma KOSPEL uruchomiła pierwszy w Polsce w pełni zautomatyzowany system
- proszkowego emaliowania zbiorników. Stalowy zbiornik jest równomiernie pokryty
- na całej powierzchni warstwą emalii o optymalnie dobranej grubości. Taka
- technologia w przeciwieństwie do tradycyjnego emaliowania mokrego
- znacząco poprawia jakość nanoszonej powłoki, a co za tym idzie
- trwałość zabezpieczanego w ten sposób urządzenia.
- Opisywany system dzięki procesom przesiewu i odzysku zapewnia minimalne zużycie
- materiałów zarówno w fazie czyszczenia zbiornika jak i na etapie nanoszenia emalii.
- Taki proces jest zgodny z najnowszymi standardami w zakresie ekologii.

Wyjątkowa izolacja

Izolacja termiczna wykonana jest z czarnej, utwardzonej pianki polistyrenowej, która

została opracowana specjalnie do zastosowań w ciepłownictwie. Dzięki zwiększonej

twardości i gęstości jest odporna na uszkodzenia mechaniczne.

Posiada doskonałe parametry izolacyjne.

Wskaźnik temperatury

Zastosowanie wskaźnika temperatury umożliwia odczyt

i kontrolę temperatury wody w wymienniku.

Możliwość zastosowania grzałki elektrycznej.