

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/kospel-termo-solar-wymiennik-stojacy-250l-2-wezow-p-2641.html>



KOSPEL TERMO SOLAR WYMIENNIK STOJĄCY 250L 2-WĘŻOW.

Cena	4 484,11 zł
Numer katalogowy	SB-250 TERMO SOLAR
Kod producenta	SB-250 TERMO SOLAR
Kod EAN	5906564191121
Zakres klas efektywności energetycznej	A++ - G
Rodzaj	inny
EAN (GTIN)	5906564191121
Wariant	z węžownicą
Kod producenta	SB-250 TERMO SOLAR
Klasa efektywności energetycznej	C
Typ	pojemnościowy
Pojemność	250
Orientacja	pionowa
Marka	Kospel

Opis produktu



Wymiennik z dwoma węzownikami do współpracy z kotłem c.o. oraz instalacją solarną Kospel SB-250 TERMO SOLAR o pojemności 250L 2 WĘŻOWNICE

SB-250

Jedną z najczęściej spotykanych metod podgrzewania wody jest zastosowanie wymienników i zasobników c.w.u. Są one przeznaczone do ogrzewania i przechowywania ciepłej wody przy współpracy z kotłami centralnego ogrzewania. Wbudowana węzownica lub płaszcz wodny przekazuje ciepło dostarczone z kotła do wody użytkowej. Stosowanie tych urządzeń ma szczególne uzasadnienie w rozległych instalacjach, gdzie należy zastosować cyrkulację.

Budowa wymiennika ciepłej wody użytkowej

Głównym elementem wymiennika jest zbiornik stalowy, pokryty emalią ceramiczną. Firma Kospel podczas produkcji wymienników stosuje technologię emaliowania proszkowego. Największą zaletą tej technologii jest równomiernie pokrycie całej powierzchni zbiornika. Precyzyjnie dobrana warstwa emalii doskonale zabezpiecza blachę zbiornika przed korozją. To gwarancja najwyższej trwałości urządzenia oraz wieloletnie, bezawaryjne pracy.

Najważniejsze zalety:

- Zaawansowana technologia produkcji: Kluczowymi w procesie produkcji zbiorników są procesy spawania i emaliowania. Automatyzacja pozwala zachować pełną powtarzalność i precyzję wykonania. Zautomatyzowany system emaliowania zapewnia uzyskanie równomiernej powłoki o optymalnie dobranej grubości, która tworzy najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne.
- Bezkonkurencyjna jakość: Wieloetapowy system kontroli jakości zaczyna się od wyboru odpowiednio wyselekcjonowanych gatunków stali dostarczanej przez sprawdzonych dostawców. W kolejnych etapach wszystkie zbiorniki przechodzą próby szczelności oraz kontrolę jakości powłoki emaliowanej.

• DANE TECHNICZNE:

Pojemność: 246 l

Powierzchnia węzownicy dolnej/górnej: 1,0/0,8 m²

Moc węzownicy dolnej/górnej: 30/24 kW

Straty postojowe: 90 W

Model anody: AMW.M8.400

Średnica: 695 mm

Ciśnienie znamionowe (zbiornik, węzownica): 0,6/1,0 MPa

Klasa efektywności energetyczne: C

Kolor: biały