

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/kotlospaw-kociol-slimko-12kw-5klasa-ecodesign-p-2704.html>



KOTŁOSPAW KOCIOŁ SLIMKO 12kW 5KLASA ECODESIGN

Cena	13 500,00 zł
Numer katalogowy	SlimKo 12
Kod producenta	SlimKo 12
Moc	12
Rodzaj paliwa	pellet
Klasa efektywności energetycznej	A+
Klasa kotła	5/ecodesign
Kod producenta	SlimKo 12
Materiał	stalowy
Zakres klas efektywności energetycznej	A+ - G
Informacje dodatkowe	dopuszczalna praca w układzie zamkniętym
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	220
Marka	Kotłospaw

Opis produktu

DYSTRYBUTOR KOTŁÓW KOTŁOSPAW FIRMA BOGNAR





KOCIOŁ PELLETOWY SLIMKO 12kW ECODESIGN

- SlimKo kompaktowy kocioł pelletowy oparty na wymienniku rurowym, spełniający wymagania 5 klasy i ecodesign.
- Kocioł z zasobnikiem usytuowanym z prawej lub lewej strony kotła pozwala na dłuższy okres pracy urządzenia bez dosypywania opału. Ponadto zbiornik może być ustawiony w innym pomieszczeniu.
- Wyposażony w wysokiej jakości palnik pelletowy KIPi posiadający automatyczną zapalarkę, rotacyjne oczyszczanie komory oraz wbudowaną dmuchawę.
- Proces spalania kontrolowany jest przez nowoczesnej generacji, sterownik, który reguluje pracę palnika – następuje automatyczne, rozpalanie, wygaszanie oraz czyszczenie.

ZASOBNIK NA ZDJĘCIU NIE STANOWI WYPOSAŻENIA KOTŁA, POKAZANY POGLĄDOWO (DOSTĘPNY NA NASZYCH POZOSTAŁYCH AUKCJACH)


SlimKo – bezobsługowy kocioł na pellet

Produkowane w zakresie mocy 12-30 kW piece c.o. z automatycznym podajnikiem oparte są na wymienniku rurowym. Kotły zostały wyposażone w **palnik pelletowy renomowanej marki KIPi**, z automatyczną zapalarką i systemem rotacyjnego samooczyszczania się komory. Dzięki przemyślanej konstrukcji eksploatacja kotła na pelet sprowadza się

wyłącznie do okresowego uzupełniania zasobnika oraz wyjmowania popiołu z szuflady popielnika. Piec przystosowany jest do pracy w cyklu wielodobowym. Mały rozmiar sprawia, że kocioł SlimKo zmieści się w każdej kotłowni. Konstrukcja pieca oparta została na trzech zintegrowanych ze sobą modułach:

- **Palnika pelletowym KIPi,**
- Rurowym wymienniku ciepłym,
- Zasobniku w formie nakładanego na górę kotła kosza na pelet.

Nowoczesny design pieca oraz w pełni zautomatyzowane sterowanie kotła na paliwo stałe powodują, że SlimKo wyróżnia się spośród konkurencyjnych kotłów pelletowych funkcjonalnością, kompaktowym charakterem oraz całkowicie bezobsługową eksploatacją, jednocześnie zapewniając wszystkie parametry wymagane w zakresie 5 klasy oraz Eco Design.




DANE TECHNICZNE:

Parametry techniczne kotła slimKo 12–30 kW

Typ kotła	kW	12	16	20	24	30
Moc kotła	kW	12	16	20	24	30
Zakres mocy palnika	kW	3,5-12	4,5-16	6-20	7-24	8-30
Pojemność zasobnika	kg	103	103	128	128	141
Masa zestawu bez wody	kg	220	225	270	275	340
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego budynku *	m ²	60-110	110-160	160-200	200-400	240-300
Orientacyjna powierzchnia ogrzewanego budynku **	m ²	80-150	150-200	200-260	260-320	320-400
Pojemność wodna kotła	l	43	43	67	67	80
Paliwo	Pellet 6-8 mm, pestki i granulaty we frakcji 5-10 mm Klasa paliwa C1					
Maksymalna temperatura wody	°C	85				
Minimalna temperatura wody	°C	50/60				
Stalopalność	dni	2-5				
Wymiary przekroju czopucha	φ	160				

WYMIARY KOTŁA SLIMKO



slimKo	j.m	12 kW	16 kW	20 kW	24 kW	30 kW
A	mm	1315	1315	1420	1420	1505
B	mm	550	550	655	655	740
C	mm	765	765	765	765	765
D	mm	560	560	685	685	754
E	mm	785	785	785	785	785
F	mm	1035	1100	1100	1100	1100
G	mm	440	440	508	508	590
H	mm	1785	1785	1890	1890	1975
a	ø	1"	1"	1"	1"	1"
b	ø	160	160	160	160	160

W STANDARDZIE STEROWNIK ecoMAX 860 !! WERSJA GRAFICZNA STEROWNIKA NA KOTLE (PRZYCISKI STERUJĄCE OBOK EKRANU)

ecoMAX 860P

ecoMAX 860P to urządzenie wykonane w zaawansowanej technologii. Kontroluje proces spalania w kotłach na paliwo stałe z zapalarką. Standardowo obsługuje obieg grzewczy CO i CWU oraz obieg mieszkcowy. Regulator dostępny jest w kompletnej zabudowie oraz w wersji z wymiowanym panelem umożliwiającym montaż na przedniej części kotła. Ten mikroprocesorowy regulator nowej generacji oznacza dla użytkownika:

- ⊙ intuicyjną i prostą obsługę
- ⊙ korzystanie z wielu ciekawych funkcji
- ⊙ unikalny design
- ⊙ system regulacji TOUCH & PLAY
- ⊙ atrakcyjny wyświetlacz, na którym wyświetlane są informacje w postaci czytelnych ikon
- ⊙ komfort poprzez współpracę ze zdalnym sterowaniem ecoSTER
- ⊙ komfortowe sterowanie on-line pracą kotła przez Internet

Posiada konstrukcję modułową, zapewniającą rozbudowę BUS. Regulator steruje: pracą kotła (palnika), obsługuje podstawowe funkcje CO i CWU, pompę mieszacza oraz mieszacz.

Moduły dodatkowe umożliwiają współpracę z buforem oraz układami mieszkcowymi. Ponadto istnieje możliwość współpracy z modulem sondy Lambda (ecoLAMBDA). W regulatorze zastosowano system inteligentnego Menu. System sprawia, że elementy niepodłączone są nieaktywne (niewidoczne). Takie rozwiązanie umożliwia łatwą i komfortową obsługę.

