

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/makita-zestaw-10-8v-wkretarka-zakretarka-clx224x-p-2527.html>



MAKITA ZESTAW 10,8V WKREŦARKA ZAKREŦARKA CLX224X

Cena	748,02 zł
Numer katalogowy	CLX224X
Kod producenta	CLX224X
Kod EAN	088381876650
Informacje dodatkowe	drugi akumulator w zestawie
Seria	CXT
Typ akumulatora	Li-Ion
Rodzaj silnika	brak informacji
Twardy moment obrotowy	110
Kod producenta	CLX224X
EAN (GTIN)	088381876650
Zasilanie	akumulatorowe
Napięcie (V)	12 V
Pojemność akumulatora	1.5
Marka	Makita

Opis produktu



Makita®

Makita Zestaw elektronarzędzi 10.8V Wiertarko-wkrętarka 30Nm DF333 + Zakrętarka udarowa 110Nm 2x akumulator BL1016 ładowarka DC10WD

Zawartość zestawu:

- DF333DZ
- TD110DZ
- 2 x BL1016 - akumulator 12V Max Li-Ion 1.5Ah
- DC10WD - ładowarka 12V Max
- walizka przenośna





DF333D AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA:

- 2-biegowa, ultra lekka wiertarko-wkrętarka do prac w miejscach trudno dostępnych
- Technologia CXT - Compact Extreme Technology
- Zwiększona moc silnika zapewnia większą wydajność pracy oraz maksymalny moment obrotowy
- Płynna regulacja prędkości obrotowej spustem włącznika
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie
- Mechaniczna 2-biegowa przekładnia planetarna o dużej sile wiercenia
- Szybkomocujący uchwyt wiertarski

DANE TECHNICZNE:

- Prędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg: 0 - 450 obr./min
- Prędkość obr. na biegu jałowym 2 Bieg: 0 - 1700 obr./min
- zdolność wiercenia w stali: 10 mm
- zdolność wiercenia w drewnie: 21 mm

-
- moment obrotowy miękki / twardy: 14 / 30 Nm
 - Wkręt do drewna: 5,1 x 63 mm
 - Wkręt do elementów stalowych: M6
 - Wymiary (DxSxW): 179 mm
 - Waga: 1,2 kg
 - Napięcie zasilania: 10,8 V (12V max)
 - Obsługiwane akumulatory CXT: 1,5 / 2,0 / 4,0 Ah

TD110D AKUMULATOROWA ZAKRĘTARKA UDAROWA:

- Technologia CXT - Compact Extreme Technology
- Ultra lekka, doskonała do prac w miejscach trudno dostępnych
- Wyposażona w mocny silnik o dużej sile dokręcania
- Włącznik z płynną regulacją prędkości obrotowej
- Świecący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

DANE TECHNICZNE:

- Prędkość obr. na biegu jałowym: 0-2600 obr./min
- Częst. uderzeń na biegu jałowym: 0-3500 /min
- Max moment obrotowy: 110 Nm
- Uchwyt narzędziowy: sześciokątny 1/4 "
- Śruby wysokiej wytrzymałości: M5 - M10
- Gwint zwykły: 20 - 90
- Wkręt do metalu: M4 - M8
- Wkręt standardowy: M5 - M12 mm
- Wymiary (DxSxW): 153 mm
- Waga: 1,0 kg
- Napięcie zasilania: 10,8 V (12V max)
- Obsługiwane akumulatory CXT: 1,5 / 2,0 / 4,0 Ah



AKUMULATOR BL1016 (12 V max / 1,5 Ah) 197393-5

Specyfikacja techniczna

- Model: BL1016
- Typ akumulatorów: Li-Ion
- Napięcie akumulatora: 12 V Max
- Pojemność : 1,5 Ah
- Ładowarki [czas ładowania]:
- DC10SA (DC10SB): 22 min.
- DC10WC (DC10WD): 50 min.
- DC18RE: 22 min.



ŁADOWARKA DC10WD 197343-0

- Specyfikacja techniczna
- Model: DC10WD
- Typ akumulatorów: Li-ion
- Napięcie akumulatora: 12 V max (10,8 V)
- Prąd ładowania: 2 A
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem: tak

