

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/maska-spawalnica-samosciemniajaca-profi-orzel-p-2323.html>



Maska spawalnica samosciemniająca PROFi ORZEŁ

Cena	60,91 zł
Numer katalogowy	G01878
Kod producenta	G01878
Kod EAN	5901477122880
Rodzaj	spawalnica
Informacje dodatkowe	regulacja czułości
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Typ przyłbicy	automatyczna
Kod producenta	G01878
Typ	maska
EAN (GTIN)	5901477122880
Seria	Inna
Marka	Geko

Opis produktu



Maska spawalnicza samościemniająca Profi Orzeł

Przyłbica samościemniająca zaprojektowana została w celu ochrony oczu i twarzy podczas spawania przed iskrzeniem, odpryskami oraz szkodliwym promieniowaniem UV i IR.

Maska nadaje się do spawania wszystkimi metodami z wykorzystaniem łuku elektrycznego - elektrodą otuloną MMA oraz półautomatem w osłonie gazowej MIG-MAG i TIG. Ponadto możliwe jest również spawanie metodą TIG (-) - małym prądem (20A).

W kasce filtrującej znajdują się dwa foto sensory reagujące na światło łuku spawalniczego, które automatycznie identyfikują rozpoczęcie spawania i uruchamiają funkcję samozaciemniania. Po zakończeniu pracy filtr samoczynnie powraca do stanu rozjaśnienia.

Filtr samościemniający posiada dwa niezależne od siebie źródła zasilania:

wbudowana bateria zasilana ogniwami słonecznymi

dwie baterie zewnętrzne typu AAA

Możliwość regulacji parametrów, a także rozmiaru maski pozwala odpowiednio dostosować produkt do rodzaju wykonywanej pracy i oczekiwań klienta.

Cechy produktu

- przyłbica wykonana z odpornego materiału polimerowego
- szerokie pole widzenia
- automatyczny włącznik/wyłącznik
- regulacja stopnia zaciemnienia i czułości fotoczułników
- automatyczne dostosowanie do trybu spawania

-
- możliwość dopasowania maski do wielkości głowy użytkownika
 - lekka
 - ochrona przed promieniowaniem UV i IR

Dane techniczne

- Stopień zaciemnienia w stanie jasnym: 4 wg DIN
- Zakres stopni zaciemnienia: 9 - 13 wg DIN
- Opóźnienie przełączania: (jasny / ciemny): 1/10000 s
- Opóźnienie przełączania: (ciemny / jasny): 0,1 - 0,8
- Ochrona oczu wg. normy: EN379
- Ochrona twarzy wg. normy: EN175
- Ochrona UV/IR: pełna
- Temperatura pracy: -10°C do +65°C
- Pole widzenia: 92,5 x 42,5 mm
- Wymiary filtra: 110 x 90 x 9 mm
- Czułość: płynna regulacja



