

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/maska-spawalnica-samosciemniajaca-z-duzym-wizjerem-p-2234.html>



## Maska spawalnica samosciemniająca z dużym wizjerem

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Cena                                     | <b>168,29 zł</b>            |
| Numer katalogowy                         | <b>G01880</b>               |
| Kod producenta                           | <b>G01880</b>               |
| Kod EAN                                  | <b>5901477173707</b>        |
| Rodzaj                                   | <b>spawalnica</b>           |
| Informacje dodatkowe                     | <b>regulacja opóźnienia</b> |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>0</b>                    |
| Klasa optyczna                           | <b>1/1/1/2</b>              |
| Czas zaciemniania                        | <b>0.1S / 0.4S / 0.8S</b>   |
| Kod producenta                           | <b>G01880</b>               |
| Typ                                      | <b>przyłbica</b>            |
| EAN (GTIN)                               | <b>5901477173707</b>        |
| Seria                                    | <b>G01880</b>               |
| Liczba sensorów                          | <b>4</b>                    |
| Typ przyłbicy                            | <b>automatyczna</b>         |
| Marka                                    | <b>Geko</b>                 |

### Opis produktu





## Maska spawalnicza samościemniająca z dużym wizjerem

☐☐☐ KOD/SYMBOL: G01880 ☐☐☐

Przyłbica samościemniająca zaprojektowana została w celu ochrony oczu i twarzy podczas spawania przed iskrzeniem, odpryskami oraz szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym (UV) i podczerwienią IR.

Przyłbica posiada 3 tryby pracy, co czyni ją wysoce uniwersalnym urządzeniem:

- **weld** (spawanie)
- **cut** (cięcie)
- **grind** (szlifowanie) – praca z całkowicie wyłączoną funkcją zaciemniania

Maska przeznaczona do spawania metodami:

- **SMAW (MMA)** - spawanie elektrodą otuloną
- **MIG (heavy)** - spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego (metale ciężkie)
- **MIG (light)** - spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego (metale lekkie)
- **TIG, GTAW** - spawanie łukiem wolframowym gazowym
- **MAG / CO2** - spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu czynnego (CO2)

- **SAW** - spawanie łukiem krytym
- **PAC** - cięcie łukiem plazmowym
- **PAW** - spawanie łukiem plazmowym





### Maska nie jest przystosowana do:

- spawania laserowego lub procesów spawania/cięcia tlenowo-acetylenowego

W kasce filtrującej znajdują się **cztery foto sensory (czujniki łuku)** reagujące na światło łuku spawalniczego, które automatycznie identyfikują rozpoczęcie spawania i uruchamiają funkcję samozaciemniania. Po zakończeniu pracy filtr samoczynnie powraca do stanu rozjaśnienia.

**Możliwość regulacji parametrów, a także rozmiaru maski pozwala odpowiednio dostosować produkt do rodzaju wykonywanej pracy i oczekiwań klienta.**

### Charakterystyka produktu:

- przyłbica wykonana z odpornego materiału polimerowego
- duże pole widzenia dzięki zastosowaniu większego wizjera, znacznie poprawia to komfort pracy

- ogniwo solarne wspomagane baterią litową CR2450
- dwa wygodne pokrętki do ustawiania parametrów maski
- regulacja stopnia zaciemnienia i czułości fotoczujników
- możliwość dopasowania maski do wielkości głowy użytkownika
- lekka
- ochrona przed promieniowaniem UV i IR





## Specyfikacja techniczna:

- Zasilanie: **Ogniwo solarne wspomagane bateriami (nie doponownego naładowania)**
- Znamionowa pojemność baterii litowej: **600mAh**
- Wymienna bateria: **Tak**
- Temperatura robocza: **-5°C do 55°C**
- Zaciemnienie spoczynkowe: **DIN4**
- Stopień zaciemnienia: **DIN5 ~ 9 / 9 ~ 13**
- Ochrona UV/IR: **do DIN 13**
- Wymiar pola widzenia: **100 x 93 mm**
- Rozmiar filtra: **133 x 114 x 10 mm**
- Czas reakcji: **1/10,000S**
- Czułość: **regulowana bezstopniowo**
- Czas zwłoki: **0.1S / 0.4S / 0.8S**
- Ilość czujników łuku: **4**
- Materiał wykonania maski: **Polipropylen**

- Test: **Tak**
- Wskaźnik zużycia baterii: **Tak**
- Funkcja szlifowania: **Tak**
- Cięcie: **Tak**
- LED: **Nie**
- Klasa optyczna wg normy EN379: **1/1/1/2**
- Wytrzymałość mechaniczna wg normy EN175: **B**





