PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 22:58

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/mosiezne-zlacze-klowe-geka-do-weza-34-solidne-i-niezawodne-p-1658.html



Mosiężne złącze kłowe GEKA do węża 3/4" Solidne i niezawodne

Cena	**21,48 zł**
Numer katalogowy	**G70153**
Kod producenta	**G70153**
Kod EAN	**5901477195433**
Rodzaj	**przyłącze**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1**
Kod producenta	**G70153**
EAN (GTIN)	**5901477195433**
Marka	**Geko**

Opis produktu

GEKO - ZŁĄCZE KŁOWE MOSIĘŻNE NA WĄŻ OGRODOWY 3/4” KOMPATYBILNE Z GEKA

Kod produktu: **G70153**

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Mosiężne Złącze Kłowe na Wąż 3/4" – Kompatybilne z Systemem GEKA

Trwałe i szczelne połączenie dla Twojego systemu wodnego!

Potrzebujesz niezawodnego i szczelnego złącza do instalacji wodnej?

Mosiężne złącze kłowe 3/4" to solidne rozwiązanie, które gwarantuje bezpieczne i szybkie podłączenie węża. Dzięki wysokiej jakości wykonania oraz kompatybilności z systemem GEKA, jest idealnym wyborem do profesjonalnych i domowych zastosowań.

Główne cechy produktu:

Standardowy rozmiar 3/4" – pasuje do większości węży ogrodowych i przemysłowych.

Szybkie łączenie kłowe – błyskawiczne podłączanie i odłączanie bez użycia narzędzi.

Wysokiej jakości mosiądz – odporny na korozję, warunki atmosferyczne i uszkodzenia.

Uszczelka gumowa – zapewnia doskonałą szczelność i minimalizuje ryzyko wycieków.

Kompatybilność z systemem GEKA – pasuje do innych elementów tego popularnego systemu złącz.

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Zastosowanie:

Podłączenie węży ogrodowych

Systemy nawadniania i irygacji

Przemysłowe instalacje wodne

Instalacje w rolnictwie i budownictwie

Specyfikacja techniczna:

Materiał: **mosiądz**

Przyłącze: **na wąż 3/4"**

Ciśnienie robocze: **10 bar**

Temperatura pracy: **-10°C do 90°C**

Rozstaw zaczepów: **40 mm**

Uszczelka: olejoodporna **200 NBR**