

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/nagrzewnica-olejowa-na-podczerwień-airrex-ah-300i-p-1928.html>



Nagrzewnica olejowa na podczerwień AIRREX AH 300i

Cena	11 890,00 zł
Numer katalogowy	973-AH300I
Kod producenta	973-AH300I
Kod EAN	8809097000519
Zakres klas efektywności energetycznej	brak klasy energetycznej
Rodzaj	olejowa
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	46
Moc grzewcza	15
Kod producenta	973-AH300I
Klasa efektywności energetycznej	brak klasy energetycznej
EAN (GTIN)	8809097000519
Model	AIRREX AH-300i
Marka	Airrex

Opis produktu

AIRREX AH-300i NAGRZEWNICA OLEJOWA NA PODCZERWIEŃ – PRZYJEMNE CIEPŁO W KOMPAKTOWYM ROZMIARZE

AIRREX[®]

Nagrzewnica olejowa na podczerwień AIRREX AH-300i do średniego warsztatu, garażu, magazynu, szklarni, tarasu



Nagrzewnica na podczerwień Airrex AH-300i wytwarza bezpieczne promieniowanie podczerwone. Ciepło wytwarzane przez nagrzewnicę na podczerwień rozprzestrzenia się równomiernie w ogrzewanej przestrzeni, dzięki czemu dodatkowy wentylator nie jest potrzebny. Efekt ogrzewania jest szybki, a opatentowany palnik olejowy i układ wydechowy wykorzystują praktycznie 100% energii zawartej w paliwie.

Nagrzewnica na podczerwień Airrex AH-300i to średniej wielkości, kompaktowa nagrzewnica olejowa w ofercie producenta. **Najlepiej nadaje się do ogrzewania pomieszczeń takich jak średnie warsztaty i garaże, obiekty rekreacyjne, domy wypoczynkowe, tarasy, namioty kempingowe i szklarnie.**

Największe zalety nagrzewnicy olejowej Airrex AH-300i to:

- niskie zużycie paliwa
- brak nieprzyjemnych zapachów
- regulacja termostatyczna
- cicha praca

Nagrzewnica na podczerwień Airrex AH-300i nie posiada wentylatora, dzięki czemu nie wdmuchuje kurzu do powietrza oraz

posiada możliwość zdalnego sterowania z dołączonego pilota lub aplikacji na smartfony z systemem Android i iOS.

Airrex AH-300i nadaje się do pomieszczeń o kubaturze do 1500 m³!

DANE TECHNICZNE:

- **Wydajność grzewcza:** 15 kW/h = 51180 Btu/h (dedykowana do pomieszczeń o kubaturze do 1500m³)
- **Waga:** 46 kg
- **Wymiary:** 95 x 30,5 x 101 cm (Szer. x Głęb. x Wys.)
- **Wskazane paliwa:** Biodiesel, olej napędowy lub opałowy
- **Zużycie paliwa:** 1,2 l/h (ciągła praca palnika), w realnych warunkach (praca termostatu - włączanie i wyłączanie palnika) to szacunkowo ok. 7-8 litrów na dobę* (np. ośmiogodzinny czas pracy firmy z temperaturą wyższą i niższą temperatura nocna ustawiona na resztę doby)
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 45 L
- **Zużycie energii:** 80 W (230 V, 50 Hz)
- **Poziom hałasu:** 48dB
- **Sterowanie termostatem:** Tak, automatyczne
- **Zakres regulacji temperatury:** 0-40°C
- **Zdalne sterowanie:** Tak
- **Połączenie sieciowe:** WiFi (albo 4G)
- **Aplikacja mobilna:** Airrex (Android Google Play / IOS AppStore)
- **Panel sterowania:** Prosty, dotykowy panel sterowania z ekranem LED
- **Timer:** 0-24h
- **Licznik interwałowy:** 5-60 min czasu użytkowania + 5 min przerwy
- **Pilot zdalnego sterowania:** Tak. Na podczerwień
- **System zabezpieczeń:** System zapobiegania nieprzyjemnym zapachom, czujnik i alarm poziomu paliwa, czujnik przechyłu, wstrząsów, przegrzania i pracy palnika, czujnik błędu czujnika temperatury, urządzenie blokujące, automatyczne wyłączanie.

* - realne zużycie paliwa zależy od wielu czynników m.in. temperatury wyjściowej w pomieszczeniu, temperatury zewnętrznej, stopnia ocieplenia budynku, bezwładności cieplnej budynku, temperatury ustawianej na noc itp. Producent dla konkretnego przypadku (izolowana hala przemysłowa o kubaturze 500m³, temp. zew.: 0 stopni C, temp. wewnątrz: + 15 stopni C) podaje szacunkowe zużycie: ok. 2,5l/dobę dla modelu AIRREX AH-300i.







