

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/obuwie-robocze-polbuty-urgent-204s1-sr-rozmiar-43-p-1690.html>



Obuwie robocze półbuty Urgent 204S1 SR rozmiar 43

Cena	99,99 zł
Numer katalogowy	204S1_43
Kod producenta	204S1_43
Kod EAN	5902365219743
Informacje o bezpieczeństwie	CE
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Cechy dodatkowe	z podnoskiem
Płeć	mężczyźni
Rozmiar obuwia	43
Kategoria ochrony buta	S1
Kod producenta	204S1_43
EAN (GTIN)	5902365219743
Model	204S1 SR
Przeznaczenie	uniwersalne
Sezon	lato
Rodzaj buta	półbuty
Kod oznaczenia ochronnego	A - obuwie antyelektrostatyczne
Marka	Urgent

Opis produktu

BUTY ROBOCZE PÓŁBUTY OCHRONNE URGENT MODEL 204 S1 SR z podnoskiem

Rozmiar: 43 - długość wkładki 29,00 cm

Przewiewne buty robocze w sportowym stylu z metalowym podnoskiem **chroniącym palce stóp przed urazami**.

Cholewka buta wykonana jest z materiałów tekstylnych z elementami z tworzyw sztucznych m.in. na podnosku **chroniąc go przed przetarciem**.

Buty posiadają **otwory w cholewce pełniące funkcję wentylacyjną**. Dzięki temu **stopa mniej się poci**.

Dzięki absorpcji energii w części piętowej buty **zapewniają oparcie dla stopy zapobiegając przemęczeniu oraz urazom stawów**, co jest ważne przy długim użytkowaniu.

Podeszwa butów wykonana została z dwóch różnych gęstości poliuretanu, który **jest elastyczny i odporny na ścieranie**. Dodatkowo **doskonale izoluje od podłoża i wytłumia wstrząsy**. Zewnętrzna jest twardsza a wewnętrzna miękka.

Podeszwa **odporna jest na poślizg na podłożu z płytki ceramicznej pokrytej gliceryną.**

Buty robocze **do prac na zewnątrz i we wnętrzach.**



Charakterystyka:

- but bezpieczny **z metalowym podnoskiem**
- zamknięty obszar pięty,
- właściwości antyelektrostatyczne,
- absorpcja energii w pięcie.

Cholewka

-
- cholewa została z **materiałów tekstylnych z elementami z tworzyw sztucznych m. in. na nosku przed przetarciem**
 - **posiada otwory wentylujące**

Podeszwa

- wykonana została z **poliuretanu PU/PU (dwie różne gęstości poliuretanu), podeszwa zewnętrzna jest twardsza , wewnętrzna bardziej miękka)**
- Podeszwa **odporna jest na poślizg na podłożu z płytki ceramicznej pokrytej gliceryną.**

Długości wkładek:

40 - 27,00 cm

41 - 27,50 cm

42 - 28,00 cm

43 - 29,00 cm

44 - 29,50 cm

45 - 30,50 cm

46 - 31,00 cm

47 - 31,50 cm







Kategorie obuwia ochronnego z najczęściej stosowaną kombinacją wymagań:

- **SB** = podstawowe bezpieczeństwo, podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN,
- **S1** = zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w pięcie,
- **S2** = S1 + odporność na przepuszczalność i absorpcję wody,
- **S3** = S2 + odporność podeszwy na przebicie i grubość urzeźbienia podeszwy