

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/obuwie-robocze-polbuty-urgent-226-s1-sr-rozmiar-43-p-1684.html>



Obuwie robocze półbuty Urgent 226 S1 SR rozmiar 43

Cena	109,99 zł
Numer katalogowy	226S1_43
Kod producenta	226S1_43
Kod EAN	5902365219927
Typ	wiązane
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Cechy dodatkowe	z podnoskiem
Płeć	mężczyźni
Rozmiar obuwia	43
Kategoria ochrony buta	S1
Kod producenta	226S1_43
EAN (GTIN)	5902365219927
Model	226 S1 SR
Przeznaczenie	uniwersalne
Sezon	całoroczne
Rodzaj buta	półbuty
Kod oznaczenia ochronnego	A - obuwie antyelektrostatyczne
Marka	Urgent

Opis produktu

BUTY ROBOCZE PÓŁBUTY OCHRONNE SPORTOWE URGENT MODEL 226 S1 SR z podnoskiem

Rozmiar: 43 - długość wkładki 28,50 cm

Lekkie buty robocze w sportowym stylu z metalowym podnoskiem **chroniącym palce stóp przed urazami**.

Cholewka buta wykonana jest z materiałów tekstylnych, dzięki czemu **stopy mniej się pocą**. Elementy z tworzyw sztucznych na cholewce m.in. na podnosku **chronią buty przed przetarciem**.

Dzięki absorpcji energii w części piętowej buty **zapewniają oparcie dla stopy zapobiegając przemęczeniu oraz urazom stawów**, co jest **ważne przy długim użytkowaniu**.

Podeszwa butów wykonana została z dwóch różnych gęstości poliuretanu, który **jest elastyczny i odporny na ścieranie**. Dodatkowo **doskonale izoluje od podłoża i wytłumia wstrząsy**. Zewnętrzna jest twardsza a wewnętrzna miękka.

Podeszwa **odporna jest na poślizg na podłożu z płytki ceramicznej pokrytej gliceryną.**

Buty robocze **do prac na zewnątrz i we wnętrzach.**



Charakterystyka:

- but bezpieczny z **metalowym podnoskiem**
- zamknięty obszar pięty,
- właściwości antyelektrostatyczne,
- absorpcja energii w pięcie.

Cholewka

- cholewa została z **materiałów tekstylnych z elementami z tworzyw sztucznych m. in. na podnosku chroniąc przed przetarciem**

Podeszwa

-
- wykonana została z **poliuretanu PU/PU** (dwie różne gęstości poliuretanu), **podeszwa zewnętrzna jest twardsza , wewnętrzna bardziej miękka**
 - Podeszwa **odporna jest na poślizg na podłożu z płytki ceramicznej pokrytej gliceryną**

Długości wkładek:

39 - 25,50 cm

40 - 26,50 cm

41 - 27,50 cm

42 - 28,00 cm

43 - 28,50 cm

44 - 29,00 cm

45 - 30,00 cm

46 - 30,50 cm

47 - 31,50 cm





Kategorie obuwia ochronnego z najczęściej stosowaną kombinacją wymagań:

- **SB** = podstawowe bezpieczeństwo, podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN,
- **S1** = zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w pięcie,
- **S2** = S1 + odporność na przepuszczalność i absorpcję wody,
- **S3** = S2 + odporność podeszwy na przebicie i grubość urzeźbienia podeszwy