**PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon**
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 00:31

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/obuwie-robocze-polbuty-urgent-226-s1-sr-rozmiar-43-p-1684.html



# Obuwie robocze półbuty Urgent 226 S1 SR rozmiar 43

| | |
|---|---|
| Cena | **109,99 zł** |
| Numer katalogowy | **226S1_43** |
| Kod producenta | **226S1_43** |
| Kod EAN | **5902365219927** |
| Typ | **wiązane** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **1** |
| Cechy dodatkowe | **z podnoskiem** |
| Płeć | **mężczyźni** |
| Rozmiar obuwia | **43** |
| Kategoria ochrony buta | **S1** |
| Kod producenta | **226S1_43** |
| EAN (GTIN) | **5902365219927** |
| Model | **226 S1 SR** |
| Przeznaczenie | **uniwersalne** |
| Sezon | **całoroczne** |
| Rodzaj buta | **półbuty** |
| Kod oznaczenia ochronnego | **A - obuwie antyelektrostatyczne** |
| Marka | **Urgent** |

## Opis produktu

### BUTY ROBOCZE PÓŁBUTY OCHRONNE SPORTOWE URGENT MODEL 226 S1 SR z podnoskiem

## Rozmiar: 43 - długość wkładki 28,50 cm

**Lekkie** buty robocze w sportowym stylu z metalowym podnoskiem **chroniącym palce stóp przed urazami**.

Cholewka buta wykonana jest z materiałów tekstylnych, dzięki czemu **stopy mniej się pocą**. Elementy z tworzyw sztucznych na cholewce m.in. na podnosku **chronią buty przed przetarciem**.

Dzięki absorpcji energii w części piętowej buty **zapewniają oparcie dla stopy zapobiegając przemęczeniu oraz urazom stawów**, co jest **ważne przy długim użytkowaniu.**

Podeszwa butów wykonana została z dwóch różnych gęstości poliuretanu, który **jest elastyczny i odporny na ścieranie.** Dodatkowo **doskonale izoluje od podłoża i wytłumia wstrząsy.** Zewnętrzna jest twardsza a wewnętrzna miękka.

Podeszwa **odporna jest na poślizg na podłożu z płytki ceramicznej pokrytej gliceryną.**

Buty robocze **do prac na zewnątrz i we wnętrzach.**




# Charakterystyka:

- but bezpieczny **z metalowym podnoskiem**
- zamknięty obszar pięty,
- właściwości antyelektrostatyczne,
- absorpcja energii w pięcie.

# Cholewka

- cholewa została **z materiałów tekstylnych z elementami z tworzyw sztucznych m. in. na podnosku chroniąc przed przetarciem**

# Podeszwa

- wykonana została **z poliuretanu PU/PU (dwie różne gęstości poliuretanu), podeszwa zewnętrzna jest twardsza , wewnętrzna bardziej miękka)**
- Podeszwa **odporna jest na poślizg na podłożu z płytki ceramicznej pokrytej gliceryną**

# Długości wkładek:

39 - 25,50 cm

40 - 26,50 cm

41 - 27,50 cm

42 - 28,00 cm

43 - 28,50 cm

44 - 29,00 cm

45 - 30,00 cm

46 - 30,50 cm

47 - 31,50 cm

**PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon**
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



**PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon**
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl







**Kategorie obuwia ochronnego z najczęściej stosowaną kombinacją wymagań:**

- **SB** = podstawowe bezpieczeństwo, podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN,
- **S1** = zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorbcja energii w pięcie,
- **S2** = S1 + odporność na przepuszczalność i absorbcję wody,
- **S3** = S2 + odporność podeszwy na przebicie i grubość urzeźbienia podeszwy