PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 00:31

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/obuwie-robocze-polbuty-urgent-226-s1-sr-rozmiar-44-p-1683.html



Obuwie robocze półbuty Urgent 226 S1 SR rozmiar 44

Cena	**109,99 zł**
Numer katalogowy	**226S1_44**
Kod producenta	**226S1_44**
Kod EAN	**5902365219934**
Typ	**wiązane**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1**
Cechy dodatkowe	**z podnoskiem**
Płeć	**mężczyźni**
Rozmiar obuwia	**44**
Kategoria ochrony buta	**S1**
Kod producenta	**226S1_44**
EAN (GTIN)	**5902365219934**
Model	**226 S1 SR**
Przeznaczenie	**uniwersalne**
Sezon	**całoroczne**
Rodzaj buta	**półbuty**
Kod oznaczenia ochronnego	**A - obuwie antyelektrostatyczne**
Marka	**Urgent**

Opis produktu

BUTY ROBOCZE PÓŁBUTY OCHRONNE SPORTOWE URGENT MODEL 226 S1 SR z podnoskiem

Rozmiar: 44 - długość wkładki 29,00 cm

Lekkie buty robocze w sportowym stylu z metalowym podnoskiem **chroniącym palce stóp przed urazami**.

Cholewka buta wykonana jest z materiałów tekstylnych, dzięki czemu **stopy mniej się pocą**. Elementy z tworzyw sztucznych na cholewce m.in. na podnosku **chronią buty przed przetarciem**.

Dzięki absorpcji energii w części piętowej buty **zapewniają oparcie dla stopy zapobiegając przemęczeniu oraz urazom stawów**, co jest **ważne przy długim użytkowaniu.**

Podeszwa butów wykonana została z dwóch różnych gęstości poliuretanu, który **jest elastyczny i odporny na ścieranie.** Dodatkowo **doskonale izoluje od podłoża i wytłumia wstrząsy.** Zewnętrzna jest twardsza a wewnętrzna miękka.

Podeszwa **odporna jest na poślizg na podłożu z płytki ceramicznej pokrytej gliceryną.**

Buty robocze **do prac na zewnątrz i we wnętrzach.**



Charakterystyka:

- but bezpieczny **z metalowym podnoskiem**
- zamknięty obszar pięty,
- właściwości antyelektrostatyczne,
- absorpcja energii w pięcie.

Cholewka

- cholewa została **z materiałów tekstylnych z elementami z tworzyw sztucznych m. in. na podnosku chroniąc przed przetarciem**

Podeszwa

- wykonana została **z poliuretanu PU/PU (dwie różne gęstości poliuretanu), podeszwa zewnętrzna jest twardsza , wewnętrzna bardziej miękka)**
- Podeszwa **odporna jest na poślizg na podłożu z płytki ceramicznej pokrytej gliceryną**

Długości wkładek:

39 - 25,50 cm

40 - 26,50 cm

41 - 27,50 cm

42 - 28,00 cm

43 - 28,50 cm

44 - 29,00 cm

45 - 30,00 cm

46 - 30,50 cm

47 - 31,50 cm

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Kategorie obuwia ochronnego z najczęściej stosowaną kombinacją wymagań:

- **SB** = podstawowe bezpieczeństwo, podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN,
- **S1** = zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorbcja energii w pięcie,
- **S2** = S1 + odporność na przepuszczalność i absorbcję wody,
- **S3** = S2 + odporność podeszwy na przebicie i grubość urzeźbienia podeszwy