

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/obuwie-robocze-polbuty-urgent-242s1-rozmiar-42-p-2246.html>



Obuwie robocze półbuty Urgent 242S1 rozmiar 42

Cena	149,79 zł
Numer katalogowy	242S1
Kod producenta	242S1
Kod EAN	5902365217848
Kod producenta	242S1
EAN (GTIN)	5902365217848
Model	242S1
Płeć	unisex
Rozmiar obuwia	42
Kategoria ochrony buta	S1
Marka	Urgent
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Przeznaczenie	uniwersalne
Sezon	całoroczne
Rodzaj buta	półbuty
Kod oznaczenia ochronnego	A - obuwie antyelektrostatyczne

Opis produktu

URGENT 242 S1 42 BHP Buty Półbuty Robocze Ochronne

Model: **242 S1**

Wkładka: **wymienna,**

Podeszwa: **poliuretan (PU/PU),**

Klasa ochrony: **S1**

Certyfikat CE kat. II

Występujące rozmiary: **40-45**

Charakterystyka:

- półbut bezpieczny z metalowym podnoskiem
- zamknięty obszar pięty,
- właściwości antyelektrostatyczne,
- absorpcja energii w pięcie.

Cholewka:

- cholewa i język wykonane zostały z nubukowej skóry + materiał typu siateczka,
- wewnątrz wyściółka oddychająca

Podeszwa

- wewnętrzna jest wykonana z EVA,
- zewnętrzna wykonana z gumy o dobrych właściwościach antypoślizgowych.

Buty **bezpieczne**, znanej i lubianej przez konsumentów marki **URGENT** w klasie bezpieczeństwa **S1**, wykonane z materiałów tekstylnych. Ponadto wzmocnienia z poliuretanu.

Bezpieczeństwo stopy zapewnione jest dzięki zastosowaniu metalowego podnoska odpornego na uderzenia oraz zgniecenia, a także dzięki zamkniętemu obszarowi pięty. Podeszwa zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna wykonana została z PU/PU (podeszwa zewnętrzna jest twardsza, wewnętrzna bardziej miękka). Podeszwa charakteryzuje się **bardzo dobrymi właściwościami antypoślizgowymi** na utwardzonych powierzchniach oraz dużą odpornością na wysokie i niskie temperatury, zapewnia absorpcję energii pod piętą, **zmniejsza uczucie zmęczenia** oraz podnosi **komfort** użytkowania.

Kategorie obuwia ochronnego z najczęściej stosowaną kombinacją wymagań:

- **SB** = podstawowe bezpieczeństwo, podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN,
- **S1** = zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorbcja energii w pięcie,
- **S2** = S1 + odporność na przepuszczalność i absorbcję wody,
- **S3** = S2 + odporność podeszwy na przebicie i grubość urzeźbienia podeszw







