

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/obuwie-robocze-trzewiki-urgent-103-sb-rozmiar-44-p-1710.html>



Obuwie robocze trzewiki Urgent 103 SB rozmiar 44

Cena	94,49 zł
Numer katalogowy	103 SB
Kod producenta	103 SB
Kod EAN	5902365202974
Typ	wiązane
EAN (GTIN)	5902365202974
Model	103 SB
Przeznaczenie	uniwersalne
Sezon	jesień/wiosna
Rodzaj buta	trzewiki
Kod oznaczenia ochronnego	SRA - odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurysiarczanu sodu SLS
Kod producenta	103 SB
Informacje o bezpieczeństwie	CE
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Cechy dodatkowe	nieprzemakalne
Płeć	mężczyźni
Rozmiar obuwia	44
Kategoria ochrony buta	SB
Marka	Urgent

Opis produktu



Trzewik firmy **URGENT model 103 SB**, w kolorze czarnym -bezpieczny z metalowym podnoskiem (podstawowa ochrona).

Cholewka: wykonana jest z nubukowej skóry, w porównaniu ze skórą licową lub typu buffalo, but jest bardziej miękki. Duże powierzchnie cholewek i język wykonane zostały z materiałów przepuszczających wilgoć.

Podeszwa: zewnętrzna i wewnętrzna jest wykonana z PU/PU (dwie różne gęstości poliuretanu), podeszwa zewnętrzna jest twardsza, wewnętrzna bardziej miękka.

Półbut firmy **URGENT model 103 SB** może być zastosowany w:

- budownictwie
- warsztatach mechanicznych
- podczas prac transportowych
- magazynach
- halach produkcyjnych
- ogrodnictwie

Kategorie obuwia ochronnego z najczęściej stosowaną kombinacją wymagań:

- **SB** = podstawowe bezpieczeństwo, podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN,
- **S1** = zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorbcja energii w pięcie,
- **S2** = S1 + odporność na przepuszczalność i absorbcję wody,
- **S3** = S2 + odporność podeszwy na przebicie i grubość urzeźbienia podesz

Buty spełniają normę EN-20345. Specyfikacja obuwia bezpiecznego oznaczonego symbolem "S". Norma określa, w odniesieniu do normy EN20344, wymagania podstawowe i dodatkowe dla obuwia bezpiecznego do użytku w pracy, oznaczonego literą "S".

Obuwie definiowane przez normę musi być wyposażone w podnosek bezpieczeństwa, który ma chronić przed uderzeniami o maksymalnym poziomie energii rzędu 200 J i przed ściskaniem przy użyciu siły 15 kN.





