PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 00:31

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/obuwie-robocze-trzewiki-urgent-121-s1-rozmiar-43-p-1699.html



Obuwie robocze trzewiki Urgent 121 S1 rozmiar 43

Cena	**162,00 zł**
Numer katalogowy	**121 s1**
Kod producenta	**121 s1**
Kod EAN	**5902365206415**
Typ	**wiązane**
EAN (GTIN)	**5902365206415**
Model	**121s1**
Przeznaczenie	**uniwersalne**
Sezon	**całoroczne**
Rodzaj buta	**trzewiki**
Kod oznaczenia ochronnego	**A - obuwie antyelektrostatyczne**
Kod producenta	**121 s1**
Informacje o bezpieczeństwie	**CE**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.5**
Cechy dodatkowe	**nieprzemakalne**
Płeć	**unisex**
Rozmiar obuwia	**43**
Kategoria ochrony buta	**S1**
Marka	**Urgent**

Opis produktu

BEZPIECZNE TRZEWIKI ROBOCZE URGENT z metalowym podnoskiem

MODEL 121 S1

Specjalistyczne trzewiki robocze, znanej i renomowanej firmy URGENT, całe wykonane z nubukowej skóry, pokrytej cieniutką warstwą poliuretanu

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Charakterystyka:

- trzewik bezpieczny z metalowym podnoskiem
- zamknięty obszar pięty
- właściwości antyelektrostatyczne
- absorpcja energii w pięcie

Cholewka

- cała wykonana z nubukowe skóry, pokrytej cieniutką warstwą poliuretanu

Podeszwa

- wykonana została z gumy,
- guma ma najlepsze parametry antypoślizgowe ze wszystkich materiałów używanych do produkcji podeszw
- jest odporniejsza od innych materiałów używanych do produkcji podeszw na niską (mróz) i wysoką temperaturę

Długości wkładek:

39 - 26 cm

40 - 27 cm

41 - 27,3 cm

42 - 28 cm

43 - 28,6 cm

44 - 29,6 cm

45 - 30,1 cm

46 - 30,4 cm

47 - 31,4 cm

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Kategorie obuwia ochronnego z najczęściej stosowaną kombinacją wymagań:

- **SB** = podstawowe bezpieczeństwo, podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN,
- **S1** = zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorbcja energii w pięcie,
- **S2** = S1 + odporność na przepuszczalność i absorbcję wody,
- **S3** = S2 + odporność podeszwy na przebicie i grubość urzeźbienia podesz