

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/obuwie-robocze-trzewiki-urgent-126-rozmiar-43-p-2244.html>



Obuwie robocze trzewiki Urgent 126 rozmiar 43

Cena	158,79 zł
Numer katalogowy	126S1
Kod producenta	126S1
Kod EAN	5902365216834
EAN (GTIN)	5902365216834
Model	126
Płeć	unisex
Rozmiar obuwia	43
Kategoria ochrony buta	S1
Kod producenta	126S1
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Przeznaczenie	uniwersalne
Sezon	całoroczne
Rodzaj buta	trzewiki
Kod oznaczenia ochronnego	A - obuwie antyelektrostatyczne
Marka	Urgent

Opis produktu

BUTY ROBOCZE OCHRONNE URGENT MODEL 126 S1 TPU z metalowym podnoskiem

Wygodne buty robocze z metalowym podnoskiem wykonane z bydlęcej skóry. Cholewka i wkładka przyjazna dla stopy, co sprawdza się przy długotrwałym ich użytkowaniu. Dodatkowo nosek buta zabezpieczony przed ścieraniem. Podeszwa odporna na ścieranie i trwała - "pracuje" nawet przy wysokich i niskich temperaturach.

Idealnie sprawdzą się w różnych warunkach atmosferycznych.

Rozmiar: 43



Najważniejsze zalety:

- Cholewka wykonana ze skóry
- Wyprofilowana wkładka wchłaniająca wilgoć
- Podnosek odporny na uderzenia oraz zgniecenia
- Zamknięty obszar pięty
- Podeszwa wykonana z dwuwarstwowego poliuretanu
- Absorber energii w pięcie
- Właściwości antyelektrostatyczne
- Dodatkowo czubki butów z zewnątrz zabezpieczone są mocnym gumowym otokiem który chroni buty przed zarysowaniami i obtarciami

Charakterystyka:

-
- trzewik bezpieczny z metalowym podnoskiem
 - Zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w pięcie.

Cholewka

- Wykonana została z bydlęcej skóry typu "szalony koń (crasy horse)" o grubości nie mniejszej niż 2,2 mm.
- Konstrukcja cholewki jest wyjątkowo przyjazna dla stopy, nawet przy długotrwałym użytkowaniu.
- Wkładka profilowana do kształtu stopy, wchłania wilgoć.

Podeszwa

- Podeszwa zewnętrzna wykonana z bezbarwnego TPU (poliuretan termoplastyczny), w porównaniu z podeszwą z PU jest bardziej elastyczna ("pracuje" nawet w niskich temperaturach), nie rysuje powierzchni, jest odporniejsza na ścieranie.
- Jest trwalsza podczas pracy na mrozie, czy śniegu i w temperaturze do 130 st. C.
- Podeszwa wewnętrzna wykonana z PU (poliuretan) o mniejszej gęstości aby była bardziej miękka i lepiej układała się do stopy

Długości wkładek:

40 - 26 cm

41 - 27 cm

42 - 27,5 cm

43 - 28 cm

44 - 29 cm

45 - 29,5 cm

46 - 30 cm

47 - 30,5 cm





Kategorie obuwia ochronnego z najczęściej stosowaną kombinacją wymagań:

- **SB** = podstawowe bezpieczeństwo, podnosek wytrzymały na uderzenia z energią 200J oraz zgniecenia do 15kN,
- **S1** = zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w pięcie,
- **S2** = S1 + odporność na przepuszczalność i absorpcję wody,
- **S3** = S2 + odporność podeszwy na przebicie i grubość urzeźbienia podeszwy