

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/olej-przekladniowo-hydrauliczny-agro-utto-10w-30-p-2339.html>



Olej przekładniowo-hydrauliczny Agro Utto 10W-30

Cena	98,56 zł
Kod EAN	5901001766887
Numer katalogowy producenta	QFS261B50
Pojemność opakowania	5
Specyfikacja jakościowa	10W-30
EAN (GTIN)	5901001766887
Producent	Orlen Oil
Klasa lepkości SAE	10W-30
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5

Opis produktu



Charakterystyka Wysokiej jakości wielofunkcyjny olej hydrauliczno-przekładniowy. Nowoczesna unikatowa kompozycja specjalnie dobranych baz mineralnych oraz dodatków uszlachetniających umożliwia spełnienie współczesnych wymagań konstrukcyjnych producentów sprzętu rolniczego. Olej zapewnia doskonałą ochronę przeciwzużyciową, przeciwkorozyjną oraz kompatybilność z różnorodnymi materiałami uszczelnień.

Zastosowania **ORLEN OIL AGRO UTTO 10W-30** przeznaczony jest do smarowania różnego typu przekładni stosowanych w sprzęcie rolniczym (skrzynie biegów, przekładnie główne, kierownicze, mechanizmy różnicowe) oraz wysokoobciążonych układów hydraulicznych, przy zachowaniu zaleceń producentów pojazdów rolniczych. Może być stosowany w traktorach w których przekładnia manualna, mosty, osprzęt hydrauliczny oraz "mokre hamulce" smarowane są za pomocą jednego układu olejowego.

Zalecany do stosowania w maszynach rolniczych URSUS; Ford M2C86B, Ford M2C86C, Ford M2C134D, Case New Holland MAT 3525, Case New Holland MAT 3526, John Deere JDM J20C, John Deere JDM J20D, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS 1135, Massey Ferguson CMS 1145, Allison C-4, VOLVO CE WB 101, Caterpillar TO-2, JCMAS HK P-041, Sperry Vickers/Eaton: M2950S, Sperry Vickers/Eaton: I-286-S, Parker (Dennison UTTO), HF -1, HF-2, Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid. Parametry fizyko-chemiczne klasa lepkości SAE - 10W-30 lepkość kinematyczna w temp. 100°C mm²/s 10,2 lepkość strukturalna w temp. - 25°C MPa·s 6 800 wskaźnik lepkości - 138 liczba zasadowa TBN mg KOH/g 8,6 temperatura zapłonu 0°C 240 temperatura płynięcia 0°C -27 zawartość wody % (V/V) nie zawiera Badanie działania korodującego w temp. 100°C w ciągu 3 h na płytkach z miedzi stopień korozji 1 Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.