PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 20:22

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/olej-silnikowy-orlen-oil-mixol-s-1-l-15w-40-p-2336.html



Olej silnikowy Orlen Oil Mixol S 1 l 15W-40

Cena	**19,46 zł**
Numer katalogowy	**QFS283B10**
Kod producenta	**QFS283B10**
Kod EAN	**5901001766153**
EAN (GTIN)	**5901001766153**
Model	**Mixol S**
Producent	**Orlen Oil**
Kod producenta	**QFS283B10**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.3**
Przeznaczenie	**Motocykle 2-suwowe**
Pojemność opakowania	**1**
Rodzaj	**mineralne**

Opis produktu

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Jakość: API : TB/TA

Charakterystyka

Olej produkowany jest w oparciu o wysokorafinowane oleje podstawowe oraz zestaw dodatków uszlachetniających.

Gwarantuje:

• bardzo dobrą mieszalność z paliwem

• dobre własności myjąco-dyspergujące co ogranicza powstawanie nagarów, szlamów, laków, osadów

• niską temperaturę płynięcia oleju pozwalającą użytkować go w trudnych warunkach eksploatacji

• bardzo dobre własności antykorozyjne

Zastosowania

ORLEN OIL Miksol S przeznaczony jest do dwusuwowych silników z zapłonem iskrowym smarowanych systemem mieszankowym. Zawiera rozpuszczalnik zapewniający łatwe mieszanie z paliwem. Może być wlewany bezpośrednio do zbiornika z paliwem.

Dozowanie: 2% w stosunku do paliw /1:50/, jeżeli producent silnika nie zaleci inaczej.

Spełnia wymagania:

PN-70/C-96092

Parametry fizyko-chemiczne:

* lepkość kinematyczna w temp. 1000C mm2/s 6,0

* temperatura płynięcia 0C -40

* temperatura zapłonu 0C 85

* popiół siarczanowy % 0,11

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu.

Pojemność: 1l