PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 21:23

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/plyn-do-chlodnic-petrygo-q-new-rozowy-35st-2l-p-2335.html



Płyn do Chłodnic PETRYGO Q NEW Różowy -35st | 2L

Cena	**19,47 zł**
Kod EAN	**5901001791445**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**2.1**
Producent	**Orlen Oil**
Typ	**Gotowy płyn**
Numer katalogowy producenta	**QFP257B20**
Pojemność opakowania	**2**
EAN (GTIN)	**5901001791445**

Opis produktu

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Płyn do Chłodnic PETRYGO Q NEW Różowy -35st | 2L

Orlen Oil

Nowa formuła najpopularniejszego w Polsce płynu chłodzącego. **Płyn do chłodnic Orlen Oil Petrygo Q NEW** produkowany jest w oparciu o wysokiej jakości glikol etylenowy oraz specjalnie dobrany pakiet dodatków uszlachetniających, które zapewniają pełną ochronę układów chłodzenia wykonanych z aluminium, innych stopów metali oraz w układach mieszanych. Płyn tworzy w układzie chłodzenia wyjątkowo odporną powłokę ochronną, zabezpieczając go przed korozją i kawitacją w zakresie eksploatacji do 100 tyś km lub przez 3 lata eksploatacji. Jest odporny na zamarzanie do -35°C i zapewnia doskonałą ochronę silnika przed przegrzaniem. Petrygo Q NEW jest neutralny do stosowanych w układach chłodzenia elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. Zoptymalizowana technologia gwarantuje dużą stabilność płynu w czasie długotrwałego przechowywania jak i w trakcie użytkowania. Jest mieszalny z innymi płynami chłodniczymi spełniającymi równorzędne parametry.

** producent pojazdu rekomenduje poziom jakości dla płynu chłodzącego, który zapewnia maksymalną ochronę układu chłodzącego.

Nie zawiera toksycznych azotynów, krzemianów, amin, boranów i fosforanów.

• chroni układ chłodzący przed korozją i kawitacją

• bezpieczny dla elementów gumowych i z tworzyw sztucznych

• gwarantowana temperatura krystalizacji -35°C

• chroni układ przed przegrzaniem

• zabezpiecza przed nadmiernym powstawaniem osadów i kamienia

• bezpieczny dla środowiska naturalnego

Zastosowanie:

Jest to środek uniwersalny nadający się do stosowania w układzie chłodzenia każdego silnika samochodowego zarówno w nowoczesnych, zbudowanych głównie z aluminium, jak i w starszych typach silników. Może być mieszany z wszystkimi, dostępnymi na rynku płynami chłodzącymi. Płyn Petrygo Q NEW może być przechowywany przez okres 5 lat od daty produkcji. Okres eksploatacji płynu w układzie chłodzenia wynosi minimum 3 lata lub 100 tys. kilometrów.

Płyn gotowy do użycia. Stosować zgodnie z instrukcją obsługi zalecaną przez producenta samochodu. Sugerowane uzupełnianie ubytków płynem Petrygo Q i Petrygo Q NEW.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Spełnia wymagania norm:

- polskiej PN-C 40007:2000
- amerykańskiej ASTM D 3306-03
- brytyjskiej British Standard BS 6580.

Wyrób wyprodukowano zgodnie z systemem zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2008