

Link do produktu: <https://www.bognar-sklep.pl/plyn-do-chlodnic-petrygo-q-new-rozowy-35st-2l-p-2335.html>



Płyn do Chłodziw PETRYGO Q NEW Różowy -35st | 2L

Cena	19,47 zł
Kod EAN	5901001791445
Producent	Orlen Oil
Typ	Gotowy płyn
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.1
Numer katalogowy producenta	QFP257B20
Pojemność opakowania	2
EAN (GTIN)	5901001791445

Opis produktu



Płyn do Chłodziw PETRYGO Q NEW Różowy -35st | 2L

Orlen Oil

Nowa formuła najpopularniejszego w Polsce płynu chłodzącego. **Płyn do chłodziw Orlen Oil Petrygo Q NEW** produkowany jest w oparciu o wysokiej jakości glikol etylenowy oraz specjalnie dobrany pakiet dodatków uszlachetniających, które zapewniają pełną ochronę układów chłodzenia wykonanych z aluminium, innych stopów metali oraz w układach mieszanych. Płyn tworzy w układzie chłodzenia wyjątkowo odporną powłokę ochronną, zabezpieczając go przed korozją i kawitacją w zakresie eksploatacji do 100 tys km lub przez 3 lata eksploatacji. Jest odporny na zamarzanie do -35°C i zapewnia doskonałą ochronę silnika przed przegrzaniem. Petrygo Q NEW jest neutralny do stosowanych w układach chłodzenia elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. Zoptymalizowana technologia gwarantuje dużą stabilność płynu w czasie długotrwałego przechowywania jak i w trakcie użytkowania. Jest mieszalny z innymi płynami chłodniczymi spełniającymi równorzędne parametry.

**** producent pojazdu rekomenduje poziom jakości dla płynu chłodzącego, który zapewnia maksymalną ochronę układu chłodzącego.**

Nie zawiera toksycznych azotynów, krzemianów, amin, boranów i fosforanów.

- chroni układ chłodzący przed korozją i kawitacją
- bezpieczny dla elementów gumowych i z tworzyw sztucznych
- gwarantowana temperatura krystalizacji -35°C
- chroni układ przed przegrzaniem
- zabezpiecza przed nadmiernym powstawaniem osadów i kamienia
- bezpieczny dla środowiska naturalnego

Zastosowanie:

Jest to środek uniwersalny nadający się do stosowania w układzie chłodzenia każdego silnika samochodowego zarówno w nowoczesnych, zbudowanych głównie z aluminium, jak i w starszych typach silników. Może być mieszany z wszystkimi, dostępnymi na rynku płynami chłodzącymi. Płyn Petrygo Q NEW może być przechowywany przez okres 5 lat od daty produkcji. Okres eksploatacji płynu w układzie chłodzenia wynosi minimum 3 lata lub 100 tys. kilometrów.

Płyn gotowy do użycia. Stosować zgodnie z instrukcją obsługi zalecaną przez producenta samochodu. Sugerowane uzupełnianie ubytków płynem Petrygo Q i Petrygo Q NEW.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Spełnia wymagania norm:

- polskiej PN-C 40007:2000
- amerykańskiej ASTM D 3306-03
- brytyjskiej British Standard BS 6580.

Wyrób wyprodukowano zgodnie z systemem zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2008