PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 03:32

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/pompa-cyrkulacyjna-cwu-ibo-cpi-15-15-12-p-1756.html



POMPA CYRKULACYJNA CWU IBO CPI 15-15 - 1/2

Cena	**217,00 zł**
Numer katalogowy	**344368v1**
Kod producenta	**344368v1**
Kod EAN	**5903111344368**
Typ	**pompa**
EAN (GTIN)	**5903111344368**
Przyłącze wody (")	**1/2**
Maksymalna temperatura cieczy	**95**
Wysokość podnoszenia	**1.7**
Kod producenta	**344368v1**
Informacje o bezpieczeństwie	**CE**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.4**
Rodzaje pomp	**cyrkulacyjna**
Maksymalne ciśnienie robocze	**1**
Rozstaw przyłączy	**85**
Marka	**Ibo**

Opis produktu

POMPA CYRKUACYJNA IBO - CPI 15-15

Cechy:

- solidny, mosiężny korpus,
- cicha praca,
- produkt polski,
- bardzo niski pobór prądu,
- wyposażona kabel z wtyczką,
- bezproblemowa obsługa,
- wał ceramiczny.



Opis przedmiotu:

Bezdławicowe pompy cyrkulacyjne przeznaczone do wymuszania obiegu ciepłej wody użytkowej. W instalacjach nie

wyposażonych w pompę c.w.u po odkręceniu zaworu najpierw spływa ochłodzona woda znajdująca się w rurach a następnie dopiero ciepła. W przypadku zamontowania pompy c.w.u prawie natychmiast po odkręceniu kranu popłynie ciepła woda. Pompa montowana zazwyczaj przed bojlerem lub zasobnikiem CWU. Lata doświadczeń pozwoliły na udoskonalenie wcześniejszych konstrukcji i stworzenie na nowo, pompy o najwyższej jakości.

Dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii, poprawiona została sprawność a co za tym idzie również zużycie energii w porównaniu do starszych konstrukcji. Pompy wyposażono w mosiężny korpus i wał ceramiczny co czyni z nich urządzenia niemal bezawaryjne.

Pompa posiadają atest PZH.



Specyfikacja:

- Typ: **CPI15-15**
- Moc silnika: **25 W**
- Zasilanie: **230V~/50Hz**
- Obroty silnika: **2600 obr./min**
- Pobór prądu: **0,3 A**
- Maksymalne ciśnienie robocze: **10 bar (1 000 000 Pa)**
- Minimalne ciśnienie na ssaniu: **0,4 bar (40 000 Pa) dla 950C / 0,2 bar (20 000 Pa) dla 650C**
- Długość montażowa: **84 mm**
- Króćce ssący/tłoczony (dla śrubunków): **Rp 1/2**

W zestawie:

- pompa cyrkulacyjna IBO CPI 15-15,
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna,