PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 21:29

Link do produktu: https://www.bognar-sklep.pl/pompa-elektroniczna-circula-mercurio-2540-180-mm-p-1609.html



Pompa elektroniczna Circula Mercurio 25/40 180 mm

Cena	**559,99 zł**
Numer katalogowy	**CI-PE-MERCURIO25/40-180**
Kod producenta	**CI-PE-MERCURIO25/40-180**
Kod EAN	**5902557272297**
Klasa efektywności energetycznej	**A**
EAN (GTIN)	**5902557272297**
Przyłącze wody (")	**1**
Maksymalna temperatura cieczy	**110**
Wysokość podnoszenia	**6**
Kod producenta	**CI-PE-MERCURIO25/40-180**
Typ	**pompa**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**3**
Rodzaje pomp	**obiegowa**
Maksymalne ciśnienie robocze	**0.1**
Rodzaje filtrów	**piankowy**
Marka	**Circula**

Opis produktu

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



CIRCULA Mercurio to elektroniczna, energooszczędna pompa obiegowa przeznaczona do przetłaczania wody w instalacjach centralnego ogrzewania, grzewczych systemach solarnych, instalacjach klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Pompa Mercurio dzięki zaprojektowanej innowacyjnej tulei inspekcyjnej umieszczonej w osi wału, posiada możliwość dodatkowego odpowietrzenia i awaryjnego rozruchu wirnika.

Panel sterowania umożliwia nastawę 9 trybów pracy co pozwala dostosować wydajność i ciśnienie pompy do charakterystyki instalacji.

Tryby pracy pompy:

- **Auto** - automatyczne dostosowanie ciśnienia i wydajności pompy do zapotrzebowanie ze strony instalacji. Praca w tym trybie pozwala na optymalne zużycie energii.
- **HPP** - wyższy poziom charakterystyki proporcjonalnej ciśnienie - wydajność. Tryb zalecany w przyapdkach kiedy w

trybie "Auto" wydajność pompy jest niewystarczająca.

- **LPP** - niższy poziom charakterystyki proporcjonalnej ciśnienie - wydajność. Tryb zalecany w przyapdkach kiedy w trybie "Auto" wydajność pompy jest zbyt wysoka.
- **HCP**- wyższy poziom charakterystyki utrzymujący stałą wysokość podnoszenia pompy niezależnie od wydajnośći.
- **LCP**- niższy poziom charakterystyki utrzymujący stałą wysokość podnoszenia pompy niezależnie od wydajnośći.
- **I,II,III**- tryby ręczne utrzymujące stałą wysokość obrotową pompy. W tych trybach pompa pracuje tak jak tradycyjna pompa trzy biegowa.
- **Nocny**- działa w połączeniu z trybami "Auto", HPP, LPP, HCP, LCP. W tym trybie pompa po dwóch godzinach od chwili włączenia przechodzi w tryb pracy nocnego obniżenia wydajności ze zużyciem energii 5-10W w zależności od wybranego trybu. Po siedmu godzinach od przejścia w tryb obniżenia pompa automatycznie wraca do trybu sprzed tego obniżenia.

Automatyczne odpowietrzenie pompy jest realizowane poprzez przytrzymanie przycisku "obniżenia nocnego" przez 5 s.

Jej zastosowanie w porównaniu z pompami starego typu daje oszczędność energii elektrycznej nawet do 80%.

Urządzenie objęte jest serwisem 48h do domu klienta.

PPHiU BOGNAR Bogdan Wojdon
Klęczany 308a
39-127 Będziemyśl
www.bognar-sklep.pl



Kluczowe parametry techniczne

- Moc: 5-22 W
- Przepływ maksymalny: 2,6 m³/h
- Maksymalna wysokość podnoszenia: 4 m
- Średnica przyłączeniowa korpusu: 1 1/2"

Innowacyjne zalety

Pompa MERCURIO Circula została wyposażona w dodatkowe funkcje, które zwiększają jej niezawodność i komfort użytkowania:

- Możliwość dodatkowego odpowietrzania – specjalnie zaprojektowana tuleja inspekcyjna umieszczona w osi wału pozwala na awaryjny rozruch wirnika.
- Samoodpowietrzająca konstrukcja – eliminuje problem powietrza w instalacji, co zwiększa efektywność pracy i minimalizuje ryzyko awarii.

Pompa MERCURIO Circula to doskonały wybór dla osób poszukujących nowoczesnych, oszczędnych i ekologicznych rozwiązań. Wysoka jakość wykonania, innowacyjne funkcje oraz szerokie możliwości zastosowania sprawiają, że jest to urządzenie, które sprawdzi się w każdej instalacji.